

Wysoki P.ixel 1D / 2D Barcode Scanner

(Model nr: OCBS-2015)

Specyfikacja:

Charakterystyka wydajności

Funkcjonować		
Źródło światła		Biała dioda LED
Brzęczyk		Utrzymany
Stoisko		Opcjonalny
Wskaźnik		Zielony LED, sygnał dźwiękowy
Wydajność skanowania		
Czujnik		CMOS
Rozkład		1280*970
Maksymalna prędkość dekodowania		13mil UPC 40cm / s
Kąt odczytu		poziomo 50 stopni; pionowo 20 stopni
Precyzja		≥3 mil
Możliwość dekodowania	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Kod 39, Kod 39 pełny ASCII, Kod 32, Kod Trioptic 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 z 5 (Discrete 2 z 5), Matryca 2 z 5, Codabar (NW7), kod 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, kod 11 (8 USD), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, kod QR, DataMatrix, kod Han Xin, kod Azteków, GS1 Com pos ite
Głębia pola		Kod 39 (5 mil):50 mm ~ 120 mm Kod 39 (10 mil):25 mm ~ 250 mm UPC / EAN (13 mil):20 mm ~ 320 mm Matryca danych (7,5 mil):63 mm ~ 150 mm PDF417 (6,6 mil):62 mm ~ 145 mm
Wrażliwość		Nachylenie ± 45 ° przy 0 ° przechyłu i 0 ° pochylenia Obrót ± 30 ° @ Skok 0 ° i Skos 0 ° Ugięcie ± 45 ° przy 0 ° przechyłu i 0 ° pochylenia
Elektryczny		
Berło		USB lub USB wirtualny COM (wirtualny seryjny Port)
Napięcie wejściowe		3,3 V ~ 5 V DC
Standardowa moc		2,0 W (400 mA)
Maksymalna moc		2,5 w (450 mA)
Adapter prądu stałego		Maks. 5,5 V 1 A.
KLASA LED		Klasa I
Środowisko użytkownika		
Temperatura pracy		-20 ° C ~ + 60 ° C (-4 stopni F do 144 stopni F)
Temperatura przechowywania		-30 ° C ~ + 70 ° C (-22 ° F do 158 ° F)
Wilgotność		5% - 95% (bez kondensacji)
Odporność na upadek:		1,5 m (5,0 stóp) spada na beton
Klasa IP		IP54
Nateżenie światła		Praca: światła słoneczne, świetlówki



OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015

