

Ręczny skaner kodów kreskowych 1D 2D QR o wysokiej rozdzielczości (Model nr.: OCBS-2089)

Funkcja:



Technologia obrazowania o wysokiej wydajności;

Wysoka rozdzielczość 1 MP 1 MP (1280*800);

Wysoka kompatybilność ze wszystkimi głównymi symbolami 1D i 2D;

Potrafi odczytać kod kreskowy na ekranie i kolorowy kod kreskowy;

Doskonała dokładność skanowania 4 miliony;

Obsługiwane jest ustawienie wielu funkcji specjalnych.

Specyfikacja:

Ogólny	
Model	OCBS-2089
Kolor	Czarny Niebieski
Materiał	ABSPC
Aktualny	Prąd roboczy (standardowy): < 280 mA Prąd czuwania (standard): < 130 mA
Napięcie wejściowe	5 VDC (/ - 10%)/500 mA
procesor	Dwurdzeniowy 1,2G

Interfejs	RS-232; USB-HID; COM USB; UKRYŁ POS dostępne według potrzeb klienta
Wskaźniki czytania	Światło LED i brzęczyk
Wydajność	
Czujnik	Czujnik CMOS, 1280*800 pikseli (Roleta)
Źródło światła	Białe światło LED
Celowanie światłem	Zielona kropka
Rezolucja	4mil
Tryb wyzwalania	Ręczne, ciągłe skanowanie, automatyczne wykrywanie
Ochrona ESD	Styk: 8KV Powietrze: 15KV
Odporność na wstrząsy	Swobodny upadek na powierzchnię betonu z wysokości 1,2 m
kontrast druku	≥20%
Kody kreskowe	1D: Wszystkie standardowe kody 1D, w tym kod liniowy GS1 DataBar™, mogą być automatycznie rozróżniane i dekodowane. 2D: Kodeks Azteków; macierz danych; MaxiKod; Kod QR; HANXIN; Kod MicroQR Kod stosu: GS1 DataBar rozszerzony skumulowany; GS1 DataBar ułożony w stos; GS1 DataBar skumulowany, dookólny; Kompozytowy pasek danych GS1; MikroPDF417; PDF417.
Typowa głębia ostrości	Precyzyjna głębia ostrości kodu kreskowego 3,34 mil KOD 39 60 mm-160 mm 3,34 mil EAN-13 90 mm-150 mm 5mil KOD39 70mm-240mm 5mil EAN-13 70mm-230mm 13mil UPC-A 40mm-450mm 5 mil PDF417 65-210 mm 5 mil QR 75 mm-140 mm 10 mil QR 45 mm — 290 mm 10mil DM 30mm-260mm 20 mil QR 20 mm — 480 mm (Minimalna głębia ostrości zależy od długości kodu kreskowego i kąta skanowania. Zależy od rozdzielczości druku, kontrastu i oświetlenia otoczenia.)
Kąt czytania	Skok: 0-360°; Rolka (pochylenie): ± 60°; Pochylenie (odchylenie): ± 60°
Fizyczny	
Waga	Netto: 160g
Wymiar	183*67*90mm
Pudełko na pakiet	195*118*82mm/0,42kg
Karton 20 w 1	135*235*410mm
Środowisko	
Temperatura i wilgotność pracy	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Brak kondensacji













