

Ręczny skaner kodów kreskowych 1D 2D QR o wysokiej rozdzielczości (Nr Modelu: OCBS-2089)

Funkcja:



Technologia obrazowania o wysokiej wydajności;

Wysoka rozdzielczość 1 MP 1 MP (1280*800);

Wysoka kompatybilność ze wszystkimi głównymi symbolami 1D i 2D;

Potrafi odczytać kod kreskowy na ekranie i kolorowy kod kreskowy;

doskonała dokładność skanowania 4 miliony;

Obsługiwane jest ustawienie wielu funkcji specjalnych.

Specyfikacja:

Ogólny			
Model	OCBS-2089	OCBS-2089G	OCBS-2089H
Kolor	Czarny Niebieski		
Tworzywo	ABSPC		
Aktualny	Prąd roboczy (standardowy): < 280 mA Prąd czuwania (standard): < 130 mA		
Napięcie wejściowe	5 VDC (/ - 10%)/500 mA		

Procesor	Dwurdzeniowy 1,2G		
Interfejs	RS-232; USB-HID; COM USB; UKRYŁ POS dostępne według potrzeb klienta		
Wskaźniki czytania	Światło LED i brzęczyk		
Wydajność			
Czujnik CMOS	1280*800 pikseli, 1MP toczenia narażenie	640*480 pikseli, globalna ekspozycja 0,3 MP	1280*800 pikseli, globalna ekspozycja 1 MP
Źródło światła	Białe światło LED		
Celowanie światłem	Zielona kropka		
Rezolucja	4mil		
Tryb wyzwalania	Ręczne, ciągłe skanowanie, automatyczne wykrywanie		
Ochrona ESD	Kontakt: 8KV Powietrze: 15KV		
Odporność na wstrząsy	Swobodny upadek na powierzchnię betonu z wysokości 1,2 m		
kontrast druku	≥20%		
Kody kreskowe	1D: Wszystkie standardowe kody 1D, w tym kod liniowy GS1 DataBar™, mogą być automatycznie rozróżniane i dekodowane. 2D: Kodeks Azteków; macierz danych; MaxiKod; kod QR; HANXIN; Kod MicroQR Kod stosu: GS1 DataBar rozszerzony skumulowany; GS1 DataBar ułożony w stos; GS1 DataBar skumulowany, dookólny; Kompozytowy pasek danych GS1; MikroPDF417; PDF417.		
Typowa głębia ostrości	Precyzyjna głębia ostrości kodu kreskowego 3,34 mil KOD 39 60 mm-160 mm 3,34 mil EAN-13 90 mm-150 mm 5mil KOD39 70mm-240mm 5mil EAN-13 70mm-230mm 13mil UPC-A 40mm-450mm 5 mil PDF417 65-210 mm 5 mil QR 75 mm-140 mm 10 mil QR 45 mm — 290 mm 10mil DM 30mm-260mm 20 mil QR 20 mm — 480 mm (Minimalna głębia ostrości zależy od długości kodu kreskowego i kąta skanowania. Zależy od rozdzielczości druku, kontrastu i oświetlenia otoczenia.)		
Kąt czytania	Rolka: 0-360°; Skok (nachylenie): ± 60°; Pochylenie (odchylenie): ± 60°		
Fizyczny			
Waga	Netto: 160g		
Wymiar	183*67*90mm		
Pudełko na pakiet	195*118*82mm/0,42kg		
Karton 20 w 1	435*235*410mm		
Środowisko			
Temperatura i wilgotność pracy	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji		
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Bez kondensacji		













