

Przenośny bezprzewodowy skaner kodów kreskowych 1D/2D Bluetooth (M/N:OCBS-W242)

Cechy:



Z łatwością identyfikuj wszystkie popularne kody kreskowe 1D i 2D na rynku dzięki wysokowydajnemu MCU;

Obsługuje technologię Bluetooth 4.2, niezawodną odległość transmisji na zewnątrz do 30 metrów;

Tryb Bluetooth HID, SPP, BLE, odpowiedni do różnych potrzeb zawodowych;

Obsługuje tryb natychmiastowy i tryb przechowywania. Może przechowywać 20 000 kodów kreskowych.

Specyfikacja

Ogólny	
Model	OCBS-B242
Kolor	Czarny
Interfejsy	USB2,4GBT
Kabel	1,0 mln
Odległość transmisji	≥60 metrów 2,4G; 30 metrów Bluetooth (otwarta odległość)
Pojemność baterii	450 mAh
Pojemność przechowywania	350 KB (20 000 kodów produktu)
Czas ładowania	Okolo 2,5 godziny (5 V przy 1000 mA)

Ciągły czas skanowania	≥12 godzin
Czas czuwania	≥4 tygodnie
Wskaźniki czytania	LED/Brzęczyk/Wibrator
Napięcie wejściowe	5 V prądu stałego/1 A
aktualny	180mA
Wsparcie systemu operacyjnego	Microsoft Windows/Linux/Android/IOS/MacOS
Odporność na upadki	Wytrzymuje wielokrotne upadki z wysokości 1,5 m na betonową powierzchnię
Wydajność	
Czujnik	Globalna migawka CMOS
Piksel	300 000
Precyzja czytania	≥4mil/0,1mm (PCS90%, KOD 39)
Głębina pola	25 mm ~ 345 mm (różny zakres kodów kreskowych)
Szybkość dekodowania	35CM/S
Oświetlenie	Biała dioda LED
Cel	Zielona dioda
Tryb skanowania	indukcyjna, ciągła, wyzwalająca
Kąt czytania	Rolka: ±360°, nachylenie: ±60°, pochylenie: ±55° (Warunki testowe: KOD39,10mil/0,25mm, PCS90%)
Współczynnik kontrastu wydruku (minimalny)	≥10%
Oświetlenie otoczenia	Ciemne otoczenie, naturalne światło w pomieszczeniach
Typowa głębina Filed	Precyzyjna głębokość wpisania kodu kreskowego 5mil KOD39 55mm-115mm 13mil KOD 128 50 mm-340 mm 13 mil UPC/EAN 50-345 mm 15-milimetrowy kod QR 25-210 mm itp..... (Minimalna głębina ostrości zależy od długości kodu kreskowego i kąta skanowania. Zależy od rozdzielczości druku, kontrastu i oświetlenia otoczenia.)
Możliwość dekodowania	1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, UPCE0, UPCE1, UPC-A, ISBN, ISSN, Code11, ITF-25 (Interleaved 2 z 5), Code39, Code93, Code32, Codabar, Matrix 2 z 5, Przemysłowe 25, IATA25, MSI Plessey, Febraban, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar rozszerzony. 2D: Kod QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, kod Hanxin
Fizyczny	
Waga	Waga całkowita z opakowaniem: 131g
Pakiet	167*110*40mm
Środowisko	
Temperatura i wilgotność pracy	-20 do 50 stopni Celsjusza, 5% ~ 95% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-40 do 60 stopni Celsjusza, 5% ~ 95% Brak kondensacji









