Jednowymiarowy Skaner kodów kreskowych CCD

(M / N: OCBS -C006)

Parametry wydajności	Edytor	32-bitowy procesor ARM	
Parametry elektryczne	Czujnik obrazu	Czujnik CCD 2500 pikseli	
	Źródło światła	LED (długość fali 660nm ± 10nm)	
	Szybkość skanowania	280 skanów na sekundę	
	Kąt skanowania	Pochylenie ± 55° rolka ± 25° wysokość dźwięku ± 75°	
	Odległość skanowania	(Kontrast 60%) (25 mil) 40 cm, (15 mil) 32 cm, (10 mil) 22 cm, (5 mil) 11 cm, (3 mil) 3 cm	
	Szerokość skanowania	≤ 110 mm	
	Rozkład	≥0,1 mm (4 mil)	
	Minimalny kontrast	15%	
	Możliwość dekodowania	Kod 39, pełny kod ASCII 39, kod 32, kod 128, kod 93, kod 11, Codabar / NW7,	
		Wszystkie kody UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 z 5, STD 2 z 5, Industrial 2 z 5, kod WPC	
		matryca 2 z 5, chiński kod tage Pos, IATA, MSI / PLESSY, włoski kod apteki, przemysłowy 2 z 5, BC-412. UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 93, Coda bar, IATA, MSl / PLESSY, Code 32, STD	
Parametry elektryczne	Napięcie	4,5 ~ 5,5 V DC V1 ± 5%	
	obecny	Operacyjny	100 ~ 110mA
		Czekaj	30 ~ 40mA
Parametry mechaniczne	Wymiary	170 mm (dł.) × 60 mm (szer.) × 95 mm (wys.)	
	Waga	185g	
	Materiał obudowy	ABS	
	Interfejsy	USB	
Parametry środowiskowe	temperatura robocza	-200 ℃ ~ 50 ℃	
	Temperatura przechowywania	-40 ℃ ~ 70 ℃	
	Wilgotność	0% ~ 98%(bez kondensacji)	
	Oświetlenie	0 ~ 70 000 luksów	

Ocom®

At your side

OCBS-C006

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCBS-C006
ocom
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-C006

ISO FC CE RoHS