

# Jednowymiarowy Skaner kodów kreskowych CCD

(M / N: OCBS-C006)

|                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Parametry wydajności</b>   | Edytor                     | 32-bitowy procesor ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>Parametry elektryczne</b>  | Czujnik obrazu             | Czujnik CCD 2500 pikseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|                               | Źródło światła             | LED (długość fali 660 nm $\pm$ 10 nm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                               | Szybkość skanowania        | 280 skanów na sekundę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                               | Kąt skanowania             | Pochylenie $\pm$ 55° rzut $\pm$ 25° skok $\pm$ 75°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                               | Odległość skanowania       | (60% kontrastu) (25 mil) 40 cm, (15 mil) 32 cm, (10 mil) 22 cm, (5 mil) 11 cm, (3 mil) 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|                               | Szerokość skanowania       | $\leq$ 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                               | Rozkład                    | $\geq$ 0,1 mm (4 mil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                               | Minimalny kontrast         | 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                               | Możliwość dekodowania      | Kod 39, pełny kod ASCII 39, kod 32, kod 128, kod 93, kod 11, Codabar / NW7,<br>Cały kod UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 z 5, STD 2 z 5, Przemysł 2 z 5, kod WPC<br>matryca 2 z 5, chiński kodeks Pos, IATA, MSI / PLESSY, włoski kodeks farmaceutyczny, przemysłowy 2 z 5, BC-412. UPC-A, UPC-E, kod 128, kod 93, pasek Coda, IATA, MSI / PLESSY, kod 32, STD |             |
| <b>Parametry elektryczne</b>  | Napięcie                   | 4,5 ~ 5,5 V DC V1 $\pm$ 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|                               | obecny                     | Operacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 ~ 110mA |
|                               |                            | Czekaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 ~ 40mA   |
| <b>Parametry mechaniczne</b>  | Wymiary                    | 170 mm (dł.) $\times$ 60 mm (szer.) $\times$ 95 mm (wys.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                               | Waga                       | 185g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                               | Materiał obudowy           | ABS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                               | Interfejsy                 | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>Parametry środowiskowe</b> | temperatura robocza        | -200 °C ~ 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|                               | Temperatura przechowywania | -40 °C ~ 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|                               | Wilgotność                 | 0% ~ 98%(bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                               | Oświetlenie                | 0 ~ 70 000 luksów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |



OCBS-C006





OCBS-C006





OCBS-C006

