

## Ręczny laserowy skaner kodów kreskowych (model: OCBS -L007)

### Funkcja

Szybkość 100scan / s  
Duża odległość odczytu;  
Doskonała zdolność dekodowania;  
Obsługiwane KBW, RS232 i USB;

### Specyfikacja

Charakterystyka wydajności	
Zródło światła:	Laser widzialny (650-670 nm)
Częstotliwość skanowania:	100 skanów na sekundę
Odległość odczytu	2,5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Typ skanera:	Dwukierunkowy
Rozkład:	0,10 mm (4 mil) przy PCS 0,9
Minimalny kontrast wydruku:	20%, minimalna różnica odbicia (@ 650 nm)
Możliwość dekodowania:	UPC / EAN, UPC / EAN z dodatkowym, UCC / EAN128, kod 39, kod 39 pełny ASCII, kod 39 triptyczny, kod 128, kod 128 pełny ASCII, kod kreskowy, przeplatany 2 z 5, dyskretny 2 z 5, kod 93, MSI, kod 11, ATA, warianty RSS, chiński 2 z 5...
Charakterystyka fizyczna	
Obsługiwane interfejsy:	PS2, RS232, USB
Napięcie:	DC + 5 V +/- 5%
Obecny:	100 mA
Prąd jałowy:	<40 mA
Źródło prądu:	Zasilanie hosta lub zasilacz zewnętrzny (RS232)
Kąt skanowania	Nachylenie 45 ° Wysokość 60 °
Wymiary:	D165,42 mm x szer. 69,72 mm x wys. 89,67 mm
Waga:	140g (bez podstawy)
Stoisko	Opcjonalny
Kolor:	Kość słoniowa i czern
Środowisko użytkownika	
Temperatura robocza:	0 stopni C ~ 50 stopni C
Temperatura przechowywania:	-40 stopni C ~ 70 stopni C
Wilgotność:	5 ~ 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Wyładowania elektrostatyczne:	Potwierdź wyładowanie powietrzne +/- 15KV i wyładowanie kontaktowe +/- 8KV
Upuść dane techniczne:	Wytrzymuje wiele 1,5m kropli do betonu
Bezpieczny:	
EMI / RFI:	FCC klasa A i CE
Bezpieczeństwo lasera:	Produkt laserowy klasy 2 CDRH

**ocom**  
*At your side*



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC

