

Handheld Android Industrial Data Terminal

(M/N:OCBS-M63s)

Cechy:



Android 14 z certyfikatem GMS, 2G/3G/4G Full Netcom;

Zaawansowany proces TSMC zmniejsza zużycie ciepła i energii o 40%;

4,0-calowe IpS LCD 360 stopni pełny kąt widzenia;

Wysoka konfiguracja: 4Gram64G ROM domyślnie, DDR4 RAM jest 50% szybciej niż DDR3;

Profesjonalny silnik projektowy optyczny, 1,3 mln piksel (danych);

Jednowymiarowe dekodowanie <30 ms;

Dwuwymiarowe dekodowanie <60 ms.

Specyfikacja

Model	OCBS-M63S
OS	Android 14 z certyfikatem GMS

CPU	MTK8786, ośmiordzeni 2,0 GHz, 2*kora A756*kora A55
PAMIĘĆ	4G RAM64G ROM
Przedłużyć szczelinę	Mikrofonro SD Slot*1, obsługa do 256 GB
	Nano SIM SLOT*1
Komunikacja komputerowa	Typ C USB 2.0, obsługa OTG i ładowanie
PROWADZONY	Ładowanie, skanowanie i status systemu
Czas ładowania	0-90% <3 godziny
Czas pracy	30 godzin
Zbieranie danych	
SILNIK SKANOWANY	DataLogic Authised E3140
2d	Kod Aztec; China Han Xin Code; Macierz danych; Maxiode;
	Micro QR kod; Kod QR; Kompozytów EAN/JAN; GS1 Kompozyty danych;
	GS1 Databar rozszerzony ułożony; GS1 Databar ułożony;
	GS1 Databar ułożony w ułożeniu; MacRopdf;
	Micropdf417; PDF417; Kompozyty UPC A/E.
1d	Automatycznie dyskryminuje wszystkie standardowe kody 1D, w tym GS1
	Kody liniowe DataBar [™] .
Post	Australian Post; British Post; China Post; Imb; japoński
	Post; Kix Post; Korea Post; Kod planety; Postnet; Królewski
	Kod pocztowy (RM4SCC)
Łączność bezprzewodowa	
Wlan	802.11 AC/A/B/G/N, podwójny pasek Wi -Fi
Wwan	GSM: B3/B5/B8
	UMTS: B1/B5/B8
	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	TDD-LTE: 34/38/39/40/41
Bluetooth	BLE 5.0
GPS	GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, Assisted GPS
Specyfikacje fizyczne	
LCD	4 cale, 800*480, widoczne pod słońcem
Dotykać	GFF pojemnościowy dotyk, Dragontrail Glass

Kamera	Auto Focus 8mega, z LED Flash, przedni aparat 5mega dla opcji
Klawiatura	20 klawiatury numerycznej
	Klucz skanowania lewego/prawego
	Powrót, dom, włącz ekran
Odbiornik	Wsparcie
Głośnik	Min 100db przy głośie 10 cm-1KHz
Mic	Mikrofon redukcji szumów
Ładowanie IO	USB Type-C
	Ładowanie kołyski
Bateria	Zdejmowane 5000 mAh
Żywotność baterii	500 cycle> 80%
Wymiar	165,86*67*19,22 mm
Waga	279G
Pakiet	
Waga	Gross □ 760G
Pakiet	190*108*60 mm
Specyfikacje środowiskowe	
Temperatura pracy	-25 ° C ~ 55 ° C.
Temperatura przechowywania	-30 ° C ~ 70 ° C.
Wilgotność	10% ~ 90%
Upuszczać	1,5 m, beton, 12 kropli
IP	IP65
Esd	± 8 kV kontakt, ± 15 kV powietrza
Cykl życia klawiatury	300k
Akcesoria	
Fakultatywny	Pojedynczy host i ładowarka *1
	Krzemowa obudowa gumowa *1
	4 w 1 ładowarka urządzenia hosta *1
	4 w 1 ładowarka baterii *1
	Zapasowa bateria *1
	Pasek na nadgarstek *1
	Pasek ramię *1





















Mobile Computer