

Handheld Android Industrial Data Terminal

(M/N:OCBS-M93)

Cechy:



Android 14 z certyfikatem GMS, 2G/3G/4G Full Netcom;
Proces 6 nm TSMC zmniejsza zużycie energii o 45%-50%;
Szybki układ pamięci, lepsza wydajność niż tradycyjne układy 800%;
Profesjonalny silnik projektowy optyczny, 1,3 mln piksel (danych);
Jednowymiarowy kod średnio 13 ms;
Dwuwymiarowy kod średnio 13 ms;
Projekt narożny antykolizyjnej;
Wysoko wydajny materiał PCGF;
36 kropli z 1,5 metra bez rozbijania ekranu;
Duża bateria 5000 mAh może być zdejmowana, Continue działa 15 godzin.

Specyfikacja

Model	OCBS-M93	
OS	Android 14 z certyfikatem GMS	
CPU	Qualcomm6225, Octa-Core, 2,8 GHz	
PAMIĘĆ	4G RAM64G ROM	
Przedłużyć szczelinę	Mikrofonro SD Slot*1, obsługa do 256 GB	
	Nano SIM SLOT *2	


Komunikacja komputerowa	Typ C USB 2.0, obsługa OTG i ładowanie
PROWADZONY	Ładowanie, skanowanie i status systemu
Czas ładowania	0-90%<3 godziny
Czas pracy	15 godzin
Zbieranie danych	
SILNIK SKANOWANY	DataLogic Authised E3140
2d	Kod Aztec; China Han Xin Code; Macierz danych; Maxiode;
	Micro QR kod; Kod QR; Kompozytów EAN/JAN; GS1 Kompozyty danych;
	GS1 Databar rozszerzony ułożony; GS1 Databar ułożony;
	GS1 Databar ułożony w ułożeniu; MacRopdf;
	Micropdf417; PDF417; Kompozyty UPC A/E.
1d	Automatycznie dyskryminuje wszystkie standardowe kody 1D, w tym GS1
	Kody liniowe DataBar™.
Post	Australian Post; British Post; China Post; Imb; japoński
	Post; Kix Post; Korea Post; Kod planety; Postnet; Królewski
	Kod pocztowy (RM4SCC)
Łączność bezprzewodowa	
Wlan	802.11 AC/A/B/G/N, podwójny pasek Wi-Fi
Wwan	GSM: B3/B8
	UMTS: B1/B8
	FDD_LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	Tdd_lte: 34/38/39/40/41
Bluetooth	BLE 5.0
GPS	GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, Assisted GPS
Specyfikacje fizyczne	
LCD	6-calowy ekran IPS HD
Dotykać	GFF pojemnościowy dotyk, Dragontrail Glass
Kamera	Auto Focus 13mega, z LED Flash, przedni aparat 5mega dla opcji
klawisz	Klucz skanowania lewego/prawego, głośność /- klucz, klucz zasilania
	Powrót, dom, włącz ekran
Odbiornik	Wsparcie

Głośnik	Min 100db przy głośie 10 cm-1KHz
Mic	Mikrofon redukcji szumów
Ładowanie IO	USB Type-C
	Ładowanie kołyski
Bateria	Zdejmowane 5000 mAh
Żywotność baterii	500 cycle> 80%
Wymiar	170*78*15 mm
Waga	290G
Pakiet	
Waga	GROSS: 770G
Pakiet	195*108*55 mm
Specyfikacje środowiskowe	
Temperatura pracy	-25 ° C ~ 55 ° C.
Temperatura przechowywania	-30 ° C ~ 70 ° C.
Wilgotność	5% ~ 95%
Upuszczać	1 pętla obejmuje 6 twarzy i 4 zakręty. 1,5 m Stell, 3 pętla □30 kropli□ 1,8 m z gumowym rozruchem, Stell, 6 pętli □60 kropli□
IP	IP65
Esd	± 8 kV kontakt, ± 15 kV powietrza
Akcesoria	
Fakultatywny	Pojedynczy host i ładowarka *1
	Krzemowa obudowa gumowa *1
	4 w 1 ładowarka urządzenia hosta *1
	4 w 1 ładowarka baterii *1
	Zapasowa bateria *1
	Pasek na nadgarstek *1
	Pasek ramię *1






















Mobile Computer