

# Skaner kodów kreskowych 2D z miniaturowym pierścieniem Bluetooth

## (OCBS -R02)

### Krótki

OCBS -R02 to zaawansowany mini-skaner kodów kreskowych nowej generacji o małym rozmiarze i pięknym wyglądzie. Przeznaczony jest do wybierania i sortowania aplikacji, umożliwia operatorowi swobodne korzystanie z niego i zwiększa wydajność operacyjną w yourwarehouse, centrum dystrybucyjnym i sklepie detalicznym.

OCBS -R02 jest bardzo wygodny w noszeniu przez cały dzień roboczy, z silnikiem skanującym o wysokiej wydajności, nawet słabo wydrukowany kod kreskowy można odczytać. Wytrzymała gumowa guma sprawia, że codzienne użytkowanie jest niezawodne nawet w najtrudniejszych warunkach.

OCBS -R02 może łatwo łączyć się z iOS i Androidem. Specjalna konstrukcja Protokół Bluetooth, ty potrafi skanować kody kreskowe bezpośrednio na tablecie i smartfonie bez konieczności instalowania anysoftware.



### funkcje

- I Niezależne prawa własności intelektualnej
- I .Wearable & Przenośny
- I Tryby triady: tryb ciągły, tryb ręczny, tryb automatycznego zamykania
- I .Wskazówka LED i brzęczyk
- I Pamięć wbudowana 512K może przechowywać więcej niż dziesięć tysięcy kodów kreskowych
- I .SupportBluetooth SPP, HID
- I . Długi czas pracy na pojedyncze ładowanie

<b>Rodzaj</b>	Skaner bluetooth typu 2D Ring
<b>Częstotliwość skanowania</b>	300 ± 10 skanów / sekundę
<b>Czytanie dokładności</b>	0,10 mm (4 mil)
<b>Berło</b>	Bluetooth 3.0
<b>Bateria</b>	Bateria litowo-jonowa DC 3.7V, 360mA
<b>Pamięć</b>	512 KB
<b>Obsługa systemu operacyjnego</b>	Microsoft Windows XP / 7.0 / 8.0, Android, iOS
<b>Odległość odczytu</b>	2.5-600mm (100% UPC / EAN)
<b>Typy kodów kreskowych</b>	Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC / EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25, Standard 25, 2/5 Matrix, Databar GS1 (dawniej RSS) wariantów. QRcode PDF417, Dotmatrix
<b>zakres skanowania</b>	10 mm-250 mm
<b>Kąt skanowania</b>	ROLL ± 35 stopni / Pitch ± 65 stopni / Yaw ± 50 stopni
<b>Bitowa stopa błędów</b>	1 / 5million
<b>Napięcie</b>	5V
<b>Wydajność</b>	CE i & Rohs
<b>bezpieczeństwa</b>	Zgodnie z normami bezpieczeństwa na poziomie krajowym 2laser

**Wymiar**  
**Waga**

150 mm \* 50 mm \* 65 mm  
95g



**OCBS-R02**



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

