

Wielokierunkowy barcode SScanner

(Model: OCBS -T103)

Specyfikacja:

Parametry wydajności	
Źródło światła	Widzialny laser diodowy 650 nm
Interfejs systemu	K.BW, RS232, USB
Parametry fizyczne	
Objętość (dł. X szer. X wys.)	Bez podstawki: 140mm * 83mm * 75 mm Ze stojakiem: 157 mm * 98,3 mm * 100 mm
Waga	Waga netto (282sol); Z podstawką (379g)
Stoisko	Stojak montażowy
Kolor	czarny
Parametry elektryczne	
Napięcie wejściowe	5.0 VDC+/- 10%
Rprąd zmienny	275mA
P.moc	2W
Klasa lasera	CDRH klasa IIa; IEC 60825-1: Klasa IIa
Parametr środowiskowy	
temperatura robocza	0 ° C - 40 ° C
Temperatura przechowywania	-40 ° C -70 ° C
Wilgotność	5% do 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Charakterystyka Antiknock	Aby wytrzymać od 1.2 metrowy spadek.
Parametry skanowania	
Tryb skanowania	Wielokierunkowa linia 20, 5 kierunków, 20 linii skanowania
Szybkość skanowania	1500 razy na sekundę
Kąt skanowania	0 ~ 360 stopni(Wielokierunkowy)
Łów odchylenie	+/-50 stopni
Kontrast w druku	Minimum 25% różnicy odbić
Najniższa rozkład	5mil



OCBS-T103





OCBS-T103

