

## Chiny tani supermarket 2d barcode skaner maszyny

(M / N:OCBS-T202)

### ◆Wysokiej prędkości:

TheTechnologia optyczna aparatu i szybki rdzeń architektura, taktowany zegarem 1.2G,Projekt dla branży detalicznej wysoka prędkość skanowania kodów kreskowych.

### ◆ Dual focus kontroli optycznejTechnologia wyłącznie:

Wysokagęstości i szerokości kodów kreskowych dostępne;

### Możliwość przechwytywania ekranu ◆Good:

Kod kreskowy płatności elektronicznejKupon na urządzeniach mobilnych można dekodowania łatwo;

### ◆Anti odblaskowe techniczneWyłącznie:

Wszystkierodzaje kodów kreskowych objęte błyszczący lub specjalnych powierzchni można dekodowania szybko.takich jak worki infuzyjne opakowania plastikowe medycyny. Mające zastosowanie do handlu detalicznego,Produkcja, medycyna, logistyki i innych branż.

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Czujnik Typu                         | COMS   |  |
| Dekodowanie Zdolność                 | 1D   | Kod 39, pełne ASCII kod 39, kod 32, 128, kod 93, kod 11, Codabar/NW7, wszystkie Kod EAN/UPC/JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 5, STD 2of 5, przemysłowa 2, 5, matrix 2 5, chińskie znaczki kod IATA, MSI/PLESSY, włoski apteka kod, przemysłowa 2, 5, BC-412. |
|                                      | 2D   | PDF417□QR KOD, DATAMATRIX  |
| Światło Źródła                       | Wysoka Jasność diody LED na podczerwień                        |  |
| Kody Dostępne                        | 1D Drukowanie na papierze lub folii, kody 2D & ekran kodu Kody |  |
| Prędkość                             | 500 czas/s   |  |
| Błąd Stawki                          | 1/7 milion   |  |
| Drukowanie Kontrast                  | 20% Minimalny współczynnik odbicia różnica                     |  |
| Skanowanie Kąt                       | Poziome : 65° w pionie: 60 °                                   |  |
| Światło Źródła                       | LED  |  |
| Hosta Interfejs systemu              | USB2.0<br>RJ45 (można być dostosowane) & rozwoju drugiego      |  |
| LED Wskaźnik                         | Brzęczyk i światła bi kolor                                    |  |
| OCHRONY ŚRODOWISKA PATAMETER         |  |  |
| Upuść                                | Konstrukcja odporne na krople 1,5 M na beton                   |  |
| Ochrony środowiska Klasa szczelności | IP5X   |  |
| Pracy Temperatury                    | 0 stopnie do 55 stopni   |  |
| Pamięci masowej Temperatury          | -40 stopni na 60 stopni.                                       |  |
| Temperatury Wilgotność               | 5% do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji               |  |
| Pamięci masowej Wilgotność           | 5% do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji               |  |
| Światło Poziomy                      | 0-100000 LUX   |  |
| FIZYCZNE PARAMETRÓW                  |  |  |
| Waga (szt.)                          | N.W: 300 g/szt   |  |
| Rozmiar (szt.)                       | 104 mm * 96.3 mm * 166 mm                                      |  |

| ELEKTRYCZNE PARAMETRY      |                  |
|----------------------------|------------------|
| Pracy Napięcie             | 5V + 0.25V       |
| Pracy Prąd                 | 430mA            |
| Zasilania                  | 2.5W             |
| Bezpieczeństwa Standardowe | EN60950-1        |
| EMC                        | EN55022, EN55024 |



# OCBS-T202



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

