

Obrazu skaner kodów kreskowych 2d wielokierunkowe

(M/N: OCBS-T202)

◆Wysokiej prędkości:

TheTechnologia kamery optycznej i szybkiej jądra architektury, taktowany zegarem 1,2 g,Projekt dla szybkiego skanowania kodów kreskowych z branży detalicznej.

◆ Optyczna kontrola Dual FocusTechnologia wyłącznie:

WysokaGęstość i szeroki pasek kod dostępne;

◆Dobry ekran zdolność chwytania:

Kod kreskowy płatności, elektroniczneKupon na urządzenia mobilne mogą być łatwo zdekodowana;

◆Anty-refleksyjne technikaWyłącznie:

WszystkieRodzaje kodów kreskowych objęte błyszczący lub specjalnych powierzchni mogą być szybko dekodowania.Jak worki infuzyjne, otoka leków z tworzyw sztucznych. Mające zastosowanie do handlu detalicznego,Przemysł produkcja, medyczne, logistyczne i inne.

| | |
|------------------------------|---|
| Czujnik Typu | COMs |
| Dekodowanie Pojemność | D Kod 39, pełny kod 39, kod ASCII 32, Code 128, kod 93, kod 11, Codabar/NW7, wszystkie Kod EAN/UPC/Jan, (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2, 5, STD 2 5, przemysłowa 2, 5, 2 Matrix 5, chiński kodu pocztowego, IATA, MSI/Plessy, włoskiego Kodeksu farmaceutycznych, przemysłowa 2, 5, BC-412. |
| Światło Źródła | 2D typu PDF417□QR Kod, Datamatrix |
| Kody Dostępne | Wysoka jasność diody LED na podczerwień |
| Prędkość | 1D Drukowanie kodów na papierze lub folii, ekran kodu i 2d Kody |
| Błąd Stawki | 500 Czas/S |
| Drukowanie Kontrast | 1/7 Milion |
| Skanowanie Kąt | 20% Minimalny współczynnik odbicia różnica |
| Światło Źródła | Poziome : 65 ° w pionie:60 N ° |
| Hosta Interfejs systemu | LED |
| LED Wskaźnik | USB 2.0 |
| Środowisko Patameter | RJ45 (MOŻNA Spersonalizowane) i drugi rozwoju Brzęczyk i światła bi kolor |
| Upuść | Konstrukcja Aby wytrzymać 1,5 m betonu kropli |
| Środowisko Klasa szczelności | IP5X |
| Z ' Temperatury | 0 Stopnie do 55 stopni |
| Pamięci masowej Temperatury | - Stopni na 60 stopni. |
| Temperatury Wilgoć | 5% 95% wilgotności względnej, bez kondensacji |
| Pamięci masowej Wilgoć | 5% 95% wilgotności względnej, bez kondensacji |
| Światło Poziomy | 0-100000 lux |
| Fizyczne Ustawienia | |
| Waga Szt.) | N. W: 300 g/szt |
| Rozmiar Szt.) | mm 104 * 166.96 * |
| Elektryczne Ustawienia | |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Z ' Napięcie | 5V + 0,25 V |
| Z ' Prąd | 430ma |
| Zasilania | 2,5 W |
| Bezpieczeństwa Standardowe | EN60950-1 |
| EMC | EN55022, EN55024 |



ocom
At your side

OCBS-T202

www.ocominc.com

CE FCC

Odpowiednie dokumenty:

[Instrukcja obsługi](#)