

# Wielokierunkowy skaner kodów kreskowych 2D

- T218 )

## Cechy:

1. Obsługa wielu rodzajów kodów kreskowych 1D i 2D
2. Rozdzielczość skanowania 4mil
3. 640 \* 480 Czujnik CMOS
4. Łatwe skanowanie kodów kreskowych na ekranie

## Specyfikacja

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Model                          | OCBS-T2 18   |
| Interfejs                      | USB  |
| Napięcie robocze               | 5 V  |
| Uruchomienie prądu             | 315 mA   |
| Aktualny                       | Praca 320 mA Tryb gotowości 235 mA   |
| Specyfikacja wstrząsów         | Konstrukcja odporna na upadki z wysokości 1,2 m  |
| Czujnik                        | CMOS 640*480 pikseli   |
| Źródło światła                 | (Celownik) Niebieska dioda LED, (Podświetlenie) Czerwona dioda LED   |
| Pole widzenia                  | 39 ° (H)x29 ° (W)  |
| Rezolucja                      | >= 4mil  |
| Kąt skanowania                 | Skok ±6 5 °@ 0° przechylenia i 0° pochylenia<br>Obrót o 360° przy nachyleniu 0° i pochyleniu 0°<br>Pochylenie ± 6 5° przy 0° przechyłu i 0° nachylenia   |
| Kontrast symboli               | Minimalna różnica odbicia 20%.   |
| Odporność na światło otoczenia | 0-100 000 luksów   |
| Typowa głębia ostrości         | Kod39(5mil):0mm-70mm,Kod39(13mil):0mm-170mm<br>QR (20 mil): 0 mm-110 mm, Alipay (QR 30 mm * 30 mm): 0 mm-300 mm  |
| Możliwość dekodowania          | 1D: Kodabar , Kod 39 , Kod 32 Farmaceutyczny (PARAF) ,<br>Przeplatane 2 z 5, NEC 2 z 5, kod 93, proste 2 z 5 przemysłowe,<br>proste 2 z 5 IATA, macierz 2 z 5, kod 11, kod 128, GS1-128, UPC-A,<br>UPC-E,<br>EAN/JAN-8,EAN/JAN-13,MSI,GS1 DataBar dookólny,GS1 DataBar<br>Limited,GS1 DataBar rozszerzony,China Post (Hongkong 2 z<br>5),Korea Post<br>2D: DO T Kod , Blok kodu - A ,Blok kodu-F, PDF417 , MicroPDF417<br>,<br>GS1 C kody złożone , Kod QR , Data Matrix, MaxiCode, Aztec,<br>HANXIN |
| Fabryczne otwieranie kodu      | Codabar, Code39, Interleaved2of5, NEC2of5, Code93, Code128,<br>GS1-128, UPC-A, UPC-E0, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1-DataBar,<br>PDF417, QR, DM, Aztec  |
| Waga                           | Brutto :249 g  |
| Wymiar                         | 140,2* 84* 90.1 mm   |
| Pakiet                         | 122X165X105mm /343g  |
| 30 w 1 kartonie                | 525 x 430 x 360 mm, 11,8 kg  |
| <b>Środowisko</b>              |  |
| Temperatura i wilgotność pracy | 0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji   |

|   |   |
|---|---|
| Temperatura i wilgotność przechowywania | -20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Bez kondensacji |
|---|---|











