

8-calowy wytrzymały tablet z systemem Windows

(Nr Modelu: OCBS-T802W)

Specyfikacja

Model	OCBS-T802W
Tworzywo	Komputer TPU
Kolor	Czarny
Wyświetlacz	Kolorowy ekran TFT o przekątnej 8 cali
Rezolucja	1200*1920
Panel dotykowy	5-punktowy ekran pojemnościowy ze szkła hartowanego GG
Kamera	Aparat przedni: 5 MP, tylny 8 MP, autofocus z lampą błyskową
Pikolak	Moc *1, głośność *1, głośność -*1 Klawisz F *1 (skanowanie kodów kreskowych), jeśli nie ma funkcji skanowania, można ją dsystem operacyjnytosować, Klawisz Home*1
Głośnik	Głośnik 8Ω/1W *2
OS	Strona główna systemu Windows 10 Opcjonalnie: Windows 10 Pro, Windows 10 IOT
Wydajność	
Płyta główna	Procesor Intel JASPER LAKE N5100, 4-rdzeniowy, maksymalna częstotliwość 2,8 GHz
GPU	Karta graficzna Intel® HD Graphics Gen 11 LP
Składowanie	RAM 8 GB DDR, ROM 128 GB eMMC
Bateria	Wymienna bateria litowo-polimerowa, 5000 mAh/7,6 V
Wi-Fi	WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Podwójna częstotliwość 2,4G 5,8G WIFI
Bluetooth	BT5.0 (BLE) klasa 1 Odległość transmisji: 10m
Lampka kontrolna	Niebieski wskaźnik *1 (Niebieskie światło świeci się zawsze, gdy urządzenie jest włączone i gaśnie, gdy urządzenie jest wyłączone) Dwukolorowa lampka R&G *1 (Czerwona miga o niskiej mocy, czerwona jest zawsze włączona podczas ładowania, zielona jest zawsze włączona, gdy jest pełna)
Interfejs we/wy	USB3.0 *1, Typ C 3.1 *1, Standardowe gniazdo słuchawkowe 3,5 mm *1, HDMI 2.0a mini *1 Uchwyt na karty 3 w 1 (karta Micro SD, do 512 GB; Nano SIM *1) 12PIN Pogo Pin * 1 (interfejs ładowania, podstawa połączenia sygnału USB)
Funkcje opcjonalne	Skaner kodów QR (Honeywell N3680) NFC: NXP300 NXP NFC 13,56 MHz Obsługuje protokół 14 443A/14 443B/15 693/18 092/mobilny zgodnie z ISO/IEC. Odległość odczytu karty: 4 cm
4G	Eurazjatycki: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 Opcjonalnie:EC25-AF, 750-VA, 750-VSA
GPS	Obsługa GPS (kod C/A L1 1,575 GHz), GLONASS (L1 1,602 GHz), Czas zimnego startu nie przekracza 60 s
Specyfikacje fizyczne	
Wymiar	236,7*155,7*20 mm

Waga	910g
Pudełko na pakiet	323*173*62mm/1,38kg
Karton 10 w 1	630*338*206mm/16,9kg
Specyfikacje środowiskowe	
Temperatura pracy	-20°C do 60°C
Temperatura przechowywania	-30°C do 70°C
Wilgotność	95% bez kondensacji
Specyfikacje kropli	MIL-STD-810G: upadek z 1,22 m
ESD	Wyładowanie stykowe ± 8 kV, wyładowanie powietrzne ± 15 kV
Akcesoria	
Adapter	AC100V ~ 240V 50Hz/60Hz, wyjście TYPE-C, 12V 4A













