

RF433 MHz Wireless lub Bluetooth Laserowy skaner kodów kreskowych

(Nr modelu: OCBS -W.011A / W011B)

Specyfikacja:

Charakterystyka wydajności	
Częstotliwość bezprzewodowa	433 MHz lub Bluetooth
Odległość transmisji	300 M na otwartej przestrzeni (433 MHz); 15 M (bluetooth)
Przechowywanie	400000 kod kreskowy (433 MHz); 2000 kod kreskowy (bluetooth)
Źródło światła:	Laser widzialny (650-670 nm)
Częstotliwość skanowania:	2)00 skanów na sekundę
Odległość odczytu	2,5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Typ skanera:	Dwukierunkowy
Rozkład:	0,10 mm (4 mil) przy PCS 0,9
Minimalny kontrast wydruku:	30%, minimalna różnica odbicia (@ 650 nm)
Wskaźnik błędu:	1/3000000
Możliwość dekodowania:	UPC / EAN, UPC / EAN z dodatkami, UCC / EAN128, kod 39, kod 39 pełny ASCII, kod 39 triptyczny, kod 128, kod 128 pełny ASCII, codabar, przeplatany 2 z 5, dyskretny 2 z 5, kod 93, MSI , kod 11, ATA, warianty RSS, chiński 2 z 5...
Charakterystyka fizyczna	
Obsługiwane interfejsy:	Komunikacja bezprzewodowa 433 MHz lub Bluetooth, wersja 433 ma odbiornik USB, Port USB do ładowania baterii
Bateria	900 mAh, 3,3 V.
Pracujący Obecny:	15 ~ 30 mama
Prąd czuwania:	18uA ~ 5mA
Moc:	5 V, 500mA
Kąt skanowania	Nachylenie 45 ° Wysokość 60 °
Wymiary:	D165 mm x szer. 63 mm x wys. 87 mm
Waga:	129g (bez podstawy)
Środowisko użytkownika	
Temperatura robocza:	0~40 st. C.
Temperatura przechowywania:	-40~ 60 st. C.
Wilgotność:	5 ~ 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Wyładowania elektrostatyczne:	doonfirm do wyładowania powietrznego +/- 15KV i wyładowania kontaktowego +/- 8KV
Upuść dane techniczne:	Wytrzymuje wiele 1,5m kropli do betonu







OCBS-W011

