

Bezprzewodowy skaner kodów kreskowych 2D 433 MHz i Bluetooth

(Model nr: OCBS -W232)

FUNKCJA:

- n Zintegrowana pamięć nieulotna;
- n 32-bitowy dekodery zapewniający doskonałe możliwości dekodowania;
- n Kompatybilny zarówno z komunikacją bezprzewodową Bluetooth, jak i 433 MHz;
- n Bezprzewodowa transmisja danych 433 MHz osiąga 200 m w terenie otwartym;
- n Bezprzewodowa transmisja danych Bluetooth osiąga 15m;
- n Bezprzewodowy odbiornik 433 MHz może współpracować ze 100 skanerami;
- n Prosty tryb parowania, użytkownik jest wygodniejszy;
- n Inteligentny system zarządzania baterią, sprawdzanie stanu baterii w czasie rzeczywistym;

SPECYFIKACJA:

CECHY FIZYCZNE	
Tryb skanowania	Typ obrazu
Pamięć	128K
Wymiary skanera (W * H * D)	168 mm * 72 mm * 93 mm
Wymiary odbiornika (W * H * D)	130 mm * 45 mm * 129 mm
Materiał	ABS + TPR / stop aluminium
Waga	370g
Tryb skanowania	Ręczny; Tryb ciągłego skanowania.
Kontrolka	Dioda LED czerwona i niebieska
Brzęczyk	Regulacja głośności brzęczyka
CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI	
Głębokość pola skanowania	10-450 mm □ Kontrast 0,9 Gęstość 0,25 □
Szybkość skanowania	300 skanów / sek
Precyzja skanowania	0,10-0,825 mm
Bitowa stopa błędów	1 / (5 milionów)
Możliwość dekodowania	UPC / EAN, UPC / EAN z dodatkami, UCC / EAN128, Code39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, Kod 11, warianty RSS, chiński 2 z 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, chiński kod, seria GS1 DataBar (RSS), QR CODE, PDF417, DATAMATRIX
Bateria	3,7 V / 750 mAh, litowo-jonowy
Czas ładowania	3,0 godziny
Czas skanowania	30 godzin
obecny	95mA (praca); 25mA (czuwanie)
Kąty	Pitch: 60 °; Pochylenie: 45 °
Częstotliwość robocza	433 MHz lub Bluetooth
Interfejs podstawowy	USB
CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UŻYTKOWNIKA	
Temperatura	-10 stopień C do 45 stopień C (Operacyjny), -40 stopień C do 60 stopień C (Przechowywanie)
Wilgotność względna	5% -90% (bez kondensacji)

Upuść specyfikację	Wytrzymuje wielokrotne upadki z wysokości 1,5 m na powierzchnię betonu
Oświetlenie otoczenia	0 ~ 100 000 LUX
Wyładowania elektrostatyczne	Zgodny z \pm Wylot powietrza 12KV i \pm 6KV wyładowania kontaktowego
Certyfikat bezpieczeństwa	CE, FCC, klasa 2, RoHS



OCBS-W232



www.ocominc.com

