Bezprzewodowy 2D ze skanerem podstawowym
(M / N: OCBS - W234)

funkcja:

Standardowa komunikacja na odległość 2,4 GHz
Transmisja bez barier 80 metrów
1 Precyzyjny silnik skanujący o rozdzielczości megapikseli
190mA lProjekt zasilania Można skanować 40 000 razy
były w stanie Praca w stanie pełnego naładowania przez ponad 12 godzin
Standardowe ładowanie poprzez bazę ładującą

Charakterystyka fizyczna	
materiał	ABS + PC + TPU
zasilacz	DC 5 V ± 5%
Prąd pracy	190Dobrze(Tryb pracy)
bateria	Bateria 3,7 V 2000 mAH 18650
Czas ładowania	6.5 godzin
Pełny czas pracy	>12 godzin
waga	170 ± 5g
Charakterystyka wydajności	
bezprzewodowy ŚredniEtdod	2,4 GHz
Odległość transmisji	50–80 mln
źródło światła	Czerwona dioda LED + biała dioda LED
przechowywanie	2 mln (na 40000 Kawałek Kod kreskowy)Można dostosować)
Zdolność dekodowania	Codabar, Code11, Code39 / Code93, UPC / EAN, Code128 / EAN128, InterLeaved2of5, Matrix2of5, MSI CODE, Standard2of5. Kod QR, DATA MATRIX, PDF417
Rozkład	Code39 5 mil, QR 8,7 mil, PCS45%
Głębia pola	KOD 5 MIL 39: 5--12 CM KOD 15 MIL 39: 4--25 CM 10MIL CODE93: 4--21 CM 15 MIL UPC / EAN: 4--25 CM 20MIL QR : 4--25 cm
Szybkość skanowania	400 razy / sek
Poziom błędu	1 / 500mil
Tryb ustawiania	Ciągłe skanowanie
Szerokość skanowania	5 * 5 cm2 - 30 * 30 cm2
Tryb monitowania	Brzęczyk, lampka kontrolna (doprowadziło)
Kontrast wydruku	35%
Kąt skanowania	Przewiń 0-360 °, Odstępy ± 65 °, Odchylenie ± 60 °
Środowisko użytkownika	
Poziom IP	≥IP54
Temperatura robocza	0 do 50oC / 32 do 122oF
Temperatura przechowywania	0 do 50oC / 32 do 122oF
Wilgotność pracy	5-95% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	5-95% (bez kondensacji)
Ochrona elektrostatyczna	15KV
Odporność na uderzenia	1,5 M swobodnie spada na powierzchnię betonu

Ocom®

At your side

OCBS-W234

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-W234

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCBS-W234
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-W234

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-W234
ISO
FC
CE
RoHS