

# Wysokowydajny ręczny skaner bezprzewodowego kodu kreskowego 1d/2d (Model nr: OCBS-W288)

Funkcja:



Technologia obrazowania o wysokiej wydajności;

Wysoka zgodność dla wszystkich głównych symboli 1D i 2D;

Może odczytać kod kreskowy na ekranie i kod kreskowy;

Obsługiwane przez wiele specjalnych funkcji;

Dostępne bezprzewodowe 2.4G i Bluetooth.

Specyfikacja:

| Ogólny             |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model              | OCBS-W288                                                                                  |
| Kolor              | Czarnyniebieski                                                                            |
| Tworzywo           | ABSPC                                                                                      |
| Aktualny           | PROJEKTOWANIE PROJEKTOWE (standard): <195MA<br>Prąd w trybie gotowości (standard): <130 Ma |
| Napięcie wejściowe | 3,3 VDC (/ - 10%)/500mA                                                                    |
| Interfejs          | USB2.4G/USB2.4GBluetooth                                                                   |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bateria                                 | 1800 mAh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Czas pracy                              | 12 godzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Czas ładowania                          | 4 godziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wskaźniki czytania                      | LED Light & Buzzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odbiornik                               | Dla komunikacji bezprzewodowej 2,4G                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wydajność                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Czujnik CMOS                            | 640*480 Pixels, 0,3MP globalna ekspozycja                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Źródło światła                          | Białe światło LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Celowanie światła                       | Czerwona kropka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rezolucja                               | 4mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tryb wyzwalacza                         | Podręcznik, ciągłe skanowanie, auto-czułość                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Odporność na szok                       | 1,2 m wolny spadek na betonowej powierzchni                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontrast drukowania                     | ≥15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kody kreskowe                           | 1D: Wszystkie standardowe kody 1D, w tym kod liniowy GS1 DataBar™, można automatycznie wyróżnić i dekodować.<br>2d: kod Aztec; Macierz danych; MaxiCode; QrCode; Hanxin;<br>Kod mikroqr<br>Kod stosu: GS1 Databar rozszerzył się w stosy; GS1 Databar ułożony; GS1 Databar ułożony w ułożeniu; GS1 Databar Composite; Micropdf417; PDF417. |
| Typowa głębokość pola                   | Precyzyjna głębokość kodu kreskowego pola<br>13MIL EAN-13 55 mm-380 mm<br>15 mil Code128 45 mm - 480 mm<br>5MIL Code39 35 mm - 170 mm<br>15 mil QR 25 mm - 340 mm<br>(Minimalna głębokość pola zależy od długości kodu kreskowego i kąta skanowania. Zależy to od rozdzielczości wydruku, kontrastu i światła otoczenia.)                  |
| Kąt czytania                            | Pitch: 0-360 °; Rolka (pochylenie): ± 60 °; Skew (yaw): ± 60 °                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fizyczny                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waga                                    | Netto: 166G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiar                                  | 160*64*86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pudełko na pakiet                       | 195*105*80 mm/0,253 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50 w 1 karton                           | 560*410*430 mm/14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Środowisko                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura pracy i wilgotność          | Od 0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% bez kondensacji                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura i wilgotność przechowywania | -20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% bez kondensacji                                                                                                                                                                                                                                                                                      |















