

Bezprzewodowy skaner kodów kreskowych High Pixel 1D/2D (M/N:OCBS-W289)

Cechy:



Technologia obrazowania o wysokiej wydajności;

Wysoka rozdzielczość 1 MP 1 MP (1280*800);

Skanowanie wielokierunkowe;

Wysoka kompatybilność ze wszystkimi głównymi symbolami 1D i 2D;

Potrafi odczytać kod kreskowy na ekranie i kolorowy kod kreskowy;

Doskonała dokładność skanowania 4 miliony;

Obsługiwane jest ustawienie wielu funkcji specjalnych;

Dostępna łączność bezprzewodowa 2,4G i Bluetooth.

Specyfikacja:

Ogólny			
Model	OCBS-W289	OCBS-W289G	OCBS-W289H

Kolor	Czarny Niebieski		
Tworzywo	ABSPC		
Aktualny	Prąd roboczy (standardowy): <280mA Prąd czuwania (standard): < 130 mA		
Napięcie wejściowe	5 VDC (-/ 10%)/500 mA		
Procesor	Dwurdzeniowy 1,2G		
Interfejs	USB2.4G/USB2.4GBluetooth		
Bateria	2000 mAh		
Wskaźniki czytania	Światło LED i brzęczyk		
Odbiornik	Do komunikacji bezprzewodowej 2,4G		
Wydajność			
Czujnik CMOS	1280*800 pikseli, ekspozycja krocząca 1 MP	640*480 pikseli, globalna ekspozycja 0,3 MP	1280*800 pikseli, globalna ekspozycja 1 MP
Źródło światła	Białe światło LED		
Celowanie światłem	Zielona kropka		
Rezolucja	4mil		
Tryb wyzwalania	Ręczne, ciągłe skanowanie, automatyczne wykrywanie		
Ochrona ESD	Wyładowanie powietrza 15KV		
Odporność na wstrząsy	Swobodny upadek na powierzchnię betonu z wysokości 1,2 m		
kontrast druku	≥15%		
Kody kreskowe	1D: Wszystkie standardowe kody 1D, w tym kod liniowy GS1 DataBar™, mogą być automatycznie rozróżniane i dekodowane. 2D: Kodeks Azteków; macierz danych; MaxiKod; kod QR; HANXIN; Kod MicroQR Kod stosu: GS1 DataBar rozszerzony skumulowany; GS1 DataBar ułożony w stos; GS1 DataBar skumulowany, dookólny; Kompozytowy pasek danych GS1; MikroPDF417; PDF417.		
Typowa głębia ostrości	Precyzyjna głębia ostrości kodu kreskowego 3,34 mil KOD 39 60 mm-160 mm 3,34 mil EAN-13 90 mm-150 mm 5mil KOD39 70mm-240mm 5mil EAN-13 70mm-230mm 13mil UPC-A 40mm-450mm 5 mil PDF417 65-210 mm 5 mil QR 75 mm-140 mm 10 mil QR 45 mm — 290 mm 10mil DM 30mm-260mm 20 mil QR 20 mm — 480 mm (Minimalna głębia ostrości zależy od długości kodu kreskowego i kąta skanowania. Zależy od rozdzielczości druku, kontrastu i oświetlenia otoczenia.)		
Kąt czytania	Skok: 0-360°; Rolka (pochylenie): ± 60°; Pochylenie (odchylenie): ± 60°		
Fizyczny			
Waga	Netto: 195g		
Wymiar	183*67*90mm		
Pudełko na pakiet	195*118*82mm/0,42kg		
Karton 20 w 1	435*235*410mm		
Środowisko			
Temperatura i wilgotność pracy	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji		
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Bez kondensacji		











