

Laserowy skaner kodów kreskowych 433 MHz

(Nr modelu: OCBS-W800)

Specyfikacja:

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA	
Źródło światła	Widoczna dioda laserowa (VLD) przy 650 nm
Pamięć	16 MB
Wymiary skanera (W * H * D)	168 mm * 72 mm * 93 mm
Wymiary odbiornika (W * H * D)	130 mm * 45 mm * 129 mm
Materiał	ABS + TPR / stop aluminium
Waga	370g
Tryb skanowania	Trzymany w ręku; Tryb ciągłego skanowania.
Kontrolka	LED czerwony i niebieski
Brzęczyk	Regulacja głośności brzęczyka
WYDAJNOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA	
Szerokość pola skanowania	60 mm przy 30 mm (Z twarzy silnika) 98 mm przy 100 mm (od strony silnika)
Pole głębokości skanowania	10-450 mm(Kontrast 0,9 Gęstość 0,25)
Szybkość skanowania	200 skanów / sek
Dokładność skanowania	0,10-0,825 mm
Bitowa stopa błędu	1 / (5 milionów)
Zdolność dekodowania	UPC / EAN, UPC / EAN z dodatkami, UCC / EAN128, Code39, Code 39 Pełny ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Pełny ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Kod 11, warianty RSS, chiński 2 z 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, chiński kod, seria GS1 DataBar (RSS)
Bateria	3,7 V / 750 mAh, Li-ion
Czas ładowania	3,0 godziny
Czas skanowania	8 godziny
obecny	95mA (praca); 25mA (czuwanie)
Kąty	Podziałka: 60 °; Pochylenie: 45 °
Częstotliwość robocza	433 MHz
Odległość komunikacji	200m(Otwarte miejsca)
Interfejs komunikacyjny	USB
CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UŻYTKOWNIKA	
Temperatura	-10 stopień C do 45 stopień C (Operacyjny), -40 stopień C do 60 stopień C (Przechowywanie)
Wilgotność względna	5% -90% (bez kondensacji)
Upuść specyfikację	Wytrzymuje powtarzające się 1,5m krople na powierzchnię betonu
Oświetlenie otoczenia	0 ~ 100 000 LUX
Wyładowania elektrostatyczne	Zgodny z przepływem powietrza ± 12KV i ± 6KV rozładowania styków
Certyfikat bezpieczeństwa	CE, FCC, klasa 2, RoHS



OCBS-W800





OCBS-W800





OCBS-W800





OCBS-W800





OCBS-W800

