

Moduł drukarki termicznej pokwitowań 80MM

KIOSK

(M / N:OCKP-8003)

Funkcje:

- I 200 mm / s szybkie drukowanie
- I Szeregowy + USB Port
- I Obsługuje funkcję automatycznego odcinania
- I Obsługuje system Linux i Windows
- I Drukowanie obrazu i znaków z dużą prędkością
- I Obsługa QR Coda printing

Arkusz danych:

Metoda drukowania	Bezpośredni termiczny
Szybkość drukowania	200 mm / s
Szerokość druku	72mm
Pojemność kolumny	576 punktów / linię lub 512 punktów / linię
Berło	Szeregowy + USB
Postać	GB18030
Rozmiar postaci	ANK,Czcionka A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24 kropki) Czcionka B:1,1 x 2,1 mm(9 x 17 punktów)
kod kreskowy	
Typy kodów kreskowych	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR Code
Bufor	
Bufor wejściowy	2048 KB
NV Flash	64 KB bajtów
Moc	
Zasilacz	DC 24V / 2.5ZA
Wyjście szuflady kasowej	DC 24V / 1A
Charakterystyka fizyczna	
Waga	1,8 kg
Wymiary	202,7 x 158 x 140 mm (gł. x szer. x wys.)
Wymagania środowiskowe	
Środowisko pracy	Temperatura (-10~50°C) wilgotność (10 ~80%)
Środowisko przechowywania	Temperatura (-20 ~65°C) wilgotność (10 ~80%)
Niezawodność	
Żywotność głowicy drukarki	100 km
Żywotność automatycznego odcinania	M.cięcia iluzji



