

Bezpośredni Transfer termiczny / termiczny Bar Drukarka do etykiety kodu

Cechy:

Bezpośredni transfer termiczny / termiczny Druk

200 MHz 32-bitowy procesor RISC

8 MB SDRAM 8 MB pamięci flash

Konstrukcja napędzana podwójnym sprzętem

152 mm (6") Całe na sekundę prędkości wydruku (Mtopór)

300 metrów (984") Podaż wstążki na 25W4 mm (1") rdzeń

Rozdzielczość 203 DPI lub 300dpi dla opcji

High-koniec Japońska głowa drukarki RohmW życie drukarskie 100 km

wsparcie Czujnik GAP W Otwórz czujnik pokrywy W Czujnik czarnego znaku W Czujnik wstążki

Zapewnia bezpłatne bartender Oprogramowanie do edycji etykiet

Opracowane bezpłatne oprogramowanie do edycji Wsparcie I OS/ Android / Harmonia OS / Okna / MacW
Five -Merminalne interoperacyjne

Specyfikacja

Model	OCBP-T4202	OCBP-T4302
Kolor	Czarny	
Edytor	32-bitowy procesor	
Opcjonalny interfejs	USB2.0 (Standard)/USBBT/USBBTWiFi/USBLAN	
Prawdziwy time c zamek	Standard	
Język drukarki	TSPL	
Życie głowy drukarki	100 km	
Zasilacz	Input : AC 100V-240VW 50-60 Hz W Wyjście : DC 24 V. / 2.5 A	
Czujniki	Czujnik lukiW Czujnik otwierania osłony W Czujnik czarnego znaku W Wstążka end transduktor	
Pamięć	8mb pamięć flash/8 MB SDRAM/pamięć flashowa	
Akcesoria	Przewodnik szybkiego startowy W Kabel USB W Przewód zasilający W Etykieta wrzeczona Zewnętrzne uniwersalne zasilanie przełączające W Zakładanie karty x 2W 1W5 "adapter rdzenia x 2 W Wrzeczono wstążki x 2W Rdzeń papieru wstążkowy	
oprogramowanie	Sterownik: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	

Metoda drukowania	Transfer termiczny / bezpośredni termiczny	
Resolut i on	8 kropek/mm (203 DPI)	12 kropki/mm (300 DPI)
Max. prędkość wydruku	1 52 mm (6 ") /S	1 27 mm (5 ") /S
Max. Szerokość wydruku	10 4 MM (4. 09 ")	104 mm (4. 09 ")
Max. długość wydruku	1778 mm (70 ")	889 mm (35 ")
Drukowanie graficzne	BimapW BMPW PCX (maks. 256 kolorów)	
Kod kreskowy	1D kod kreskowy: Kod 39W kod 93W kod 128UCCW kod 128W podzbiory AW BW CW CodabarW przeplatane 2 z 5W EAN-8W EAN-13W EAN-128W UPC-AW UPC-EW EAN i UPC 2 (5) CyfryW MSIW PlesseyW POSTNETW Chiny POSTW GS1 DatabarW kod 11 2D kod kreskowy: PDF-417W MaxicodeW DataMatrixW QR CodeW Aztec	
Czcionki wewnętrzne	8 czcionek alfa-numerycznychW czcionki z systemem Windows można pobrać z oprogramowania.	
Rotacja czcionki i kodów kreskowych	0 ° W 90 ° W 180 ° W 270 °	
Graficzny	BIMAPW BMPW PCX (maks. 256 kolorów)	
Głoska bezdźwięczna		
Typ mediów	CiągłeW ścięteW czarne znakW wentylatoryW nacięte (ranę zewnętrzną)	
Szerokość mediów	20-112 mm (0W78 "-4W4")	
Grubość mediów	0W06 ~ 0. 254 MM (2.36 ~ 10 tysięcy)	
Długość etykiety	10 ~ 1178 MM (0. 39 " ~ 7 ")	10 ~ 889 mm (0. 39 " ~ 35 ")
Pojemność rzutu etykietowego	127 mm (5 ") OD (średnica zewnętrzna)	
Wstążka pojemność	300 m długości M ax	
Szerokość wstążki	110 mm	
Winnerowa średnica wstążki	25W4 mm (1 ")	
Fizyczny		
Wymiar	2 80 mm *2 10 mm *1 70 mm	
Waga	Netto: 2W25 kg brutto: 3W25 kg	
Pudełko na pakiet	370*240*205 mm	
4 w 1 karton	500*390*430 mm/14W5 kg	
Środowisko		
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 4 5 Stopnie Centijusz W 10%~ 80% Brak kondensacji	
Składowanie temperatura & wilgotność	-20 do 60 Stopnie Centijusz W 10%~ 90% Brak kondensacji	

Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct
Thermal
Labels

No TTR Ribbons Required

Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

152^{Max.}mm/s



Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly



Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



Various Connectivity

Multiple OS Compatible

Running smoothly with
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs



For Fine Text Printing Needs

Resolution	203dpi	300dpi
Label Material	Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels	
TTR Ribbons	Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons	
Available Version	USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet	
Media Type	Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper	
Printer Dimension	280×220×168mm(L×W×H)	
Print Width	15-104mm	15-108mm
Print Speed	152mm/s	127mm/s

Default Accessories List



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

- ① User Guide ② USB Cable ③ Power Adapter ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2 ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll