

4-calowy Pasek Termiczny Drukarka do etykiety kodu

Cechy:

Więcej ekonomii

Wbudowane podwójne czujniki nie zapewniają odpadów papierowych poDCzas ładowania papieru.

Łatwy w obsłudze

Funkcja DHCP sprawiW że drukarka Plug-and-playW nie ma już skomplikowanych ustawień adresu IP.

Bardziej trwały:

Duży silnik i duży sprzęt 10 WW sprawW aby usługa była dłuższa.

Materiały wysokiej klasy:

Japońska głowa drukarki RohmW życie drukarskie 5 0 km

Mądrzejsze oprogramowanie do edycji

I OS Androidharmonia OS Okna MacW pięć -Merminalne interoperacyjne oprogramowanie do bezpłatnej edycji

Specyfikacja

Model	OCBP-401dt
Tworzywo	Obudowa z tworzywa sztucznego
Opcjonalny interfejs	USB W USBBluetoothW USBBluetoothWiFiW USBLAN
Edytor	32-bitowy procesor
Pamięć	4 MB Pamięć flashW 320 kb RAM
Życie głowy drukarki	50 km
Zasilacz	I nput AC 100V-240V W 50-60 Hz W Wyjście DC 24 V. / 2.5 A
Akcesoria	Adapter mocy W Kabel zasilający W Kabel USB W Wałek etykiet W Podręcznik
Czujniki	Wykrywanie krawędzi etykietW wykrywanie papieruW wykrywanie szczelinyW wykrywanie czarnego rynkuW wykrywanie otwierającego ochronę
Wysokość szczeliny	2 mm min
Wysokość czarnego znaku	2 mm min
Czcionka i bar Rotacja kodu	0 ° W 90 ° W 180 ° W 270 °
Kompatybilne polecenie	TSPL
Metoda drukowania	Bezpośredni termiczny
ResoCu Tion	203 DPI

P prędkość rint	152 mm/s Max
Szerokość wydruku	20-108 mm
Długość drukowania etykiet	10-250 mm
Kod kreskowy	1D kod kreskowy: Kod 39W kod 93W kod 128UCCW kod 128 podzbiorów AW BW CW CodabarW przeplatane 2 z 5W EAN-8W EAN-13W EAN-128W UPC-AW UPC-EW EAN i UPC 2 (5) cyfrowe dodatkiW MSIW PlesseyW POSTNETW Chiny POST 2d Kod kreskowy: PDF417W kod MaxiW macierz danychW kod QR
Chrzcielnica	8 Bitmapa alfa-numeryczna czcionkiW Czcionki z systemem Windows można pobrać z oprogramowania
Głoska bezdźwięczna	
Typ papieru	Złożony papier lub papier rolkaW etykieta ściętaW czarny papier
Szerokość papieru	20-118 mm
Grubość papieru	0W06-0W22 mm
Pojemność rzutu etykietowego	127 mm OD (rana zewnętrzna)
Fizyczny	
Wymiar	232 mm*180 mm*152 mm (LWH)
Waga	Net: 1W36 kg
Pudełko na pakiet	254*254*174 mm/1W92 kg
8 w 1 karton	528*528*368 mm/15W36 kg
Środowisko	
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 45 Stopnie Centijusz W 10%~ 80% Brak kondensacji
Składowanie temperatura & wilgotność	-20 do 50 Stopnie Centijusz W 10%~ 90% Brak kondensacji