

# Komunikacja Bluetooth 58mm termiczna drukarka pokwitowań (Model nr: OCPP -586-B)

## FUNKCJE:

- Mały rozmiar i elegancki wygląd
- Może prowadzić szufladę na gotówkę
- High drukowanie speere
- Kompatybilny z ESPON
- Wydajność głowicy drukującej: 50 KM

## SPECYFIKACJA:

|   |   |
|---|---|
| <b>Metoda drukowania</b>                | Bezpośrednia termiczna  |
| <b>Wydrukować Gęstość</b>               | 384 punkty / linię (203 DPI)  |
| <b>Rozmiar postaci</b>                  | 384dots / line, postać ANK, Czcionka: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm<br>Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm   |
| <b>Typ kodu kreskowego</b>              | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)KOD39 QR (funkcja opcjonalna)   |
| <b>Druk doommand</b>                    | Kompatybilny z EPSON ESC / POS  |
| <b>Język</b>                            | OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / West Europe / Grecki / Hebrajski / East Europe / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Lotewski / Arabski / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 /<br>Wietnam / OEM864 / Hebrajski / WPC1255 / tajski |
| <b>Druk Speed</b>                       | 90 mm / s   |
| <b>Papier Width</b>                     | 57,5 ± 0,5 mm   |
| <b>Papier Thickness</b>                 | 0,06-0,08 mm  |
| <b>MCBF (życie)</b>                     | 50 km   |
| <b>Wymiar<br/>obrzydlivy Wosiem</b>     | 190 * 132 * 119 mm<br>1,2 kg  |
| <b>Automatyczny dowypowiadać</b>        | obcinarka ręczna  |
| <b>Czujnik</b>                          | Papier w pobliżu czujnika końca, czujnik końca papieru, czujnik otwarcia pokrywy  |
| <b>Rolka Paper</b>                      | Ø75 mm  |
| <b>Berfo</b>                            | RS-232C, równoległy, USB, LAN bluetooth (opcjonalnie)   |
| <b>Kierowca</b>                         | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Wygraj XP, Win Vista, Win 7 zgodny z ESPON  |
| <b>Drukarka Dostawa</b>                 | DC12V / 3A  |
| <b>Kontrola szuflady na<br/>gotówkę</b> | DC12V / 1A  |
| <b>Temperatura pracy</b>                | 0-45 stopni C, Wilgotność: 10-80%   |
| <b>Oszczędzanie temperatury</b>         | -10-60 stopni C, Wilgotność: 10-90%   |

## Kino:



OCPP-586



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



**ocom**  
*At your side*



CE FC   

**ocom**  
*At your side*



CE FC   

**ocom**  
*At your side*



CE FC   

**ocom**  
*At your side*



CE FC   

**ocom**  
At your side



CE FC   



**Odpowiednie dokumenty:**  
[OCPP -586 Spec](#)