

# 58MM Drukarka termiczna

(Model nr: OCPP -586)



## Cecha:

Mały rozmiar i elegancki wygląd

Może napędzać szufladę gotówkową

Wysoka prędkość drukowania

Kompatybilny z ESPON

Żywotność głowicy drukującej: 50KM

## Specyfikacja:

Metoda drukowania	Bezpośrednie termiczne
Gęstość druku	384dots / line (203DPI)
Rozmiar postaci	384dots / line, ANK character, Czcionka: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24doty, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Typ kodu kreskowego	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (funkcja opcjonalna)
Polecenie drukowania	Zgodny z EPSON ESC / POS
Język	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa Zachodnia / Grecki / Hebrajski / Europa Wschodnia / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Łotewski / Arabski / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebrajski / WPC1255 / tajski
Szybkość drukowania	90 mm / s
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
MCBF (życie)	50 km
Wymiar	190 * 132 * 119 mm
Waga brutto	1,2 KG
Auto Cutter	obcinarka ręczna
Czujnik	Papier w pobliżu czujnika końcowego, papierowy czujnik końca, czujnik otwarcia pokrywy
Roll Paper	Φ75mm
Berło	RS-232C, równoległy, USB, LAN bluetooth (opcjonalnie)
Kierowca	Wygraj 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 kompatybilnych z ESPON
Zasilanie drukarki	DC12V / 3A
Kontrola szuflady kasowej	DC12V / 1A
Temperatura pracy	0-45 stopni C, wilgotność: 10-80%
Oszczędność temperatury	-10-60 stopni C, wilgotność: 10-90%



OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





### Wtyczka zasilania dla opcji:



### Obszar zastosowań:

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



**Związane z produkty:**

[OCP -582 Wysokiej jakości 58mm drukarka pokwitowań termicznych](#)

[OCP -585 58mm przenośna drukarka pokwitowań termicznych](#)