

Drukarka termiczna 58 mm

(M/N: OCPP-586)

Cechy:

1. Elegancka i kompaktowa konstrukcja
2. Szybka, niezawodna i wszechstronna termiczna drukarka paragonów
3. Szeroko stosowane w handlu detalicznym, gastronomii, szpitalu, banku itp
4. Potrójny interfejs połączeniowy oraz prosty zestaw instalacyjny
5. Kompatybilny z WYJŚCIE/POS
6. Żywotność głowicy drukującej: 50 KM

Specyfikacja

Model	OCPP-586
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 58 mm
Kolor	Czarny czy biały
Interfejs	RS-232, równoległy, USB, Lan i bluetooth (opcjonalnie)
Zasilacz	1 np □AC 100V-240V,50-60Hz , Wyjście □ prąd stały 12 V/ 3 A
Szuflada kasowa	Prąd stały 12 V/1 A
Żywotność głowicy drukarki	50KM
Nóż	Cięcie ręczne
Czujnik s	Koniec papieru, okładka O długopis
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, power co r & D , rolka papieru, płyta CD, instrukcja
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z Windows, Linux, Android, IOS
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
rozdzielczość	203 DPI (kropka na cal)
Szybkość drukowania	90 mm/s
Szerokość druku	48 mm
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
kod kreskowy	13 stycznia (EAN13) 8 stycznia (EAN8) KOD39 kod QR (opcjonalnie)
Rozmiar znaku	384 kropek/linia, znak ANK, Czcionka: A: 12*24 kropek, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) mm Uproszczony/tradycyjny: 24*24 kropki, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
Zestaw znaków	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/europa zachodnia Grecki/hebrajski/europa wschodnia/Iran/WPC1252/PC866/PC852 PC858/IranII/totewski/arabski/PT151,1251/PC747 WPC1257/wietnam/PC864/hebrajski/WPC1255/tajski

Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Średnica rolki papieru	Maks. 50 mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Fizyczny	
Wymiar	190*132*119 mm
Waga	1,2 kg
Pudełko	210*210*150mm
12 w 1 kartonie	630*430*320mm/15kg
Środowisko	
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 45 stopni Celsjusza , 10%~80% Bez kondensacji
Magazynowanie temperatura & wilgotność	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10%~90% Bez kondensacji



Thermal Receipt Printer
Model:DC-PR-388
Interface:USB
Power Input:DC12V/3A
Cash Drawer:DC12V/1A
Execution Standard:
GB4943.1,GB9234,GB17825.1







Thermal Receipt Printer

Model: OCPP-586 Printer Speed: 90mm/s
Interface: USB Paper Width: 58mm
Power Input: DC12V/3A
Cash Drawer: DC12V/1A
Execution Standard:



GB4943, GB9254, GB17625.1



13071051







ocom
At your side

POWER


MODE

FEED









Precauciones de uso:
Apague la impresora y ponga el papel de forma
correcta
Cambio de papel térmico:







