

58mm termiczna drukarka pokwitowań z 83mm dużym uchwytem na papier

(M / N: OCPP -587)

Opis produktu:

OCPP -587 to termosonda Mini 58MM, design wykwinny, mały i elegancki, o sensie technologicznym. Dzięki dużemu silnikowi i dużemu mechanizmowi zmiany biegów, rolce drag83MM o dużej średnicy i osiągnięciu szybkiego drukowania 130 mm / s w tym samym czasie, idealne rozwiązanie, aby rozwiązać problem wspólnej rolki o małej średnicy z rolką o średnicy 58 mm, prędkość drukowania jest wolna, umożliwiając drukowanie z dużą wydajnością. Jednocześnie zapewnia bogaty interfejs, w tym port sieciowy (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, umożliwia drukowanie bardziej elastycznym i wygodnym.

Wydajność produktu:

- Wygląd Appearancecompact, technologia mody;
- Struktura posuwu podajnika, prosta i wygodna obsługa;
- Wysoka niezawodność dużego silnika i dużego ruchu narzędzi;
- Wydruk prędkości 130 mm / s, znacznie poprawia wydajność drukowania;
- Projekt magazynu Bigpaper, idealne wsparcie dla rolek o średnicy 83 mm;
- Opcjonalnie Richinterface: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- Obsługa GB18030 dużej czcionki i wielu języków;
- Obsługuje LOGO i pobieranie grafiki i drukowanie;
- Obsługa drukowania systemu Windows, Linux, Android i IOS;
- Interfejs 100MEthernet, drukuj szybko, unikając utraty rachunków.

Parametry drukarki:

Parametry	Parametry
Przedmiotów	Linia termiczna
Metoda drukowania	Metoda drukowania
Metoda drukowania	48 MM
Rozkład	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
Szybkość drukowania	130 mm / sekundę
Typ interfejsu	USB,COM,Internet(100 mln),WIFI,GPRS,Bluetooth
Odstępy między wierszami	3,75 mm(Można dostosować odstęp między wierszami za pomocą polecenia)
Nr linii	Czcionka A: 32 znaki / wiersz Czcionka B: 42 znaki / linia Proste, tradycyjne chińskie-16 linii
Postać	Standardowy GB18030 uproszczony / tradycyjny chiński czcionki
Rozmiar postaci	ANKrakt,Czcionka A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24) Czcionka B:1,1 x 2,1 mm(9 x 17) Uproszczony / tradycyjny chiński:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 punktów)
Znak kodu kreskowego	Rozszerzony zestaw znaków PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / EastEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / Arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (Thai)
Kod kreskowy	Kod kreskowy 1D:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D kod kreskowy:KOD QR
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie mapy bitowej

Papier	Rodzaj	Rolka termiczna
	Szerokość	57,5 ± 0,5 mm
	Średnica	≤83 mm
	Metoda podawania	Łatwy przekaz (kanał Clamshell)
Polecenia drukowania	Polecenia	ESC / POS
Moc	Zasilacz	Wkład:AC 100V-240V,50-60 Hz Wydajność:DC 12V / 2A
	Casher Wyjście szuflady	DC 12V / 1A
Bufor	Bufor wejściowy	4K
	NV Flash	40K
Charakterystyka fizyczna	Waga	750g
	Wymiar	180 * 115 * 127 (MM)
Środowisko	Pracujący	Temp:5 ~ 45 °C, Wilgotność:10 ~ 80%
	Przechowywanie	Temp:-10 ~ 50 °C ,Wilgotność:10 ~ 90%(Bez rosy)
Parametr niezawodności	Drukuj życie głowy	100KM(gęstość druku ≤ 12,5)
Oprogramowanie	Kierowca	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Podanie:

Centra handlowe, restauracje, sklepy, magazyny, podatki, bankowość, medycyna, pos tal



Istotne dokumenty:

[Pliki sterownika i płyty CD](#)