

58mm drukarka pokwitowań termicznych z 83mm dużym uchwytem na papier

(M / N: OCPP -587)

Opis produktu:

OCPP -587 to termosonda Mini 58MM, design wykwintny, mały i elegancki, o sensie technologicznym. Dzięki dużemu silnikowi i dużemu mechanizmowi zmiany biegów, rolce drag83MM o dużej średnicy i osiągnięciu szybkiego drukowania 130 mm / s w tym samym czasie, idealne rozwiązanie, aby rozwiązać problem wspólnej rolki o małej średnicy z rolką o średnicy 58 mm, prędkość drukowania jest wolna, umożliwiając drukowanie z dużą wydajnością. Jednocześnie zapewnia bogaty interfejs, w tym port sieciowy (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, umożliwia drukowanie bardziej elastycznym i wygodnym.

Wydajność produktu:

- Wygląd Appearancecompact, technologia mody;
- Struktura posuwu podajnika, prosta i wygodna obsługa;
- Wysoka niezawodność dużego silnika i dużego ruchu narzędzi;
- Wydruk prędkości 130 mm / s, znacznie poprawia wydajność drukowania;
- Projekt magazynu Bigpaper, idealne wsparcie dla rolek o średnicy 83 mm;
- Opcjonalnie Richinterface: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- Obsługa GB18030 dużej czcionki i wielu języków;
- Obsługuje LOGO i pobieranie grafiki i drukowanie;
- Obsługa drukowania systemu Windows, Linux, Android i IOS;
- Interfejs 100MEthernet, drukuj szybko, unikając utraty rachunków.

Parametry drukarki:

| Przedmiotów | | Parametry |
|----------------------|---------------------------|---|
| Parametry drukowania | Metoda drukowania | Linia termiczna |
| | Metoda drukowania | 48 MM |
| | Rozkład | 384dots / Line(8dots / mm,203dpi) |
| | Szybkość drukowania | 130 mm / sekundę |
| | Typ interfejsu | USB,COM,Internet(100 mln),WIFI,GPRS,Bluetooth |
| | Odstępy między wierszami | 3,75 mm(Można dostosować odstęp między wierszami za pomocą polecenia) |
| | Nr linii | Czcionka A: 32 znaki / wiersz Czcionka B: 42 znaki / linia Proste, tradycyjne chińskie-16 linii |
| | Postać | Standardowy GB18030 uproszczony / tradycyjny chiński czcionki |
| | Rozmiar postaci | ANKrakt,Czcionka A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24) Czcionka B:1,1 x 2,1 mm(9 x 17) Uproszczony / tradycyjny chiński:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 punktów) |
| Znak kodu kreskowego | Rozszerzony zestaw znaków | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / EastEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / Arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (Thai) |
| | Kod kreskowy | Kod kreskowy 1D:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D kod kreskowy:KOD QR |
| Drukowanie grafiki | Drukowanie grafiki | Obsługuje pobieranie i drukowanie mapy bitowej |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|---|
| Papier | Rodzaj | Rolka termiczna |
| | Szerokość | 57,5 ± 0,5 mm |
| | Średnica | ≤83 mm |
| | Metoda podawania | Łatwy przekaz (kanał Clamshell) |
| Polecenia drukowania | Polecenia | ESC / POS |
| Moc | Zasilacz | Wkład:AC 100V-240V,50-60 Hz Wydajność:DC 12V / 2A |
| | Casher Wyjście szuflady | DC 12V / 1A |
| Bufor | Bufor wejściowy | 4K |
| | NV Flash | 40K |
| Charakterystyka fizyczna | Waga | 750g |
| | Wymiar | 180 * 115 * 127 (MM) |
| Środowisko | Pracujący | Temp:5 ~ 45 °C, Wilgotność:10 ~ 80% |
| | Przechowywanie | Temp:-10 ~ 50 °C ,Wilgotność:10 ~ 90%(Bez rosy) |
| Parametr niezawodności | Drukuj życie głowy | 100KM(gęstość druku ≤ 12,5) |
| Oprogramowanie | Kierowca | Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10 |

Podanie:

Centra handlowe, restauracje, sklepy, magazyny, podatki, bankowość, medycyna, pos tal



0CPP-587



www.ocominc.com





Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products