

OCPP-58E 58mm drukarka pokwitowań termicznych

(OCPP-58E)

ProduktWprowadzenie:

OCPP-58E to dobrze zaprojektowana drukarka ekonomicznodo wspólnego drukowania termicznego, ta forma jest z solidnego materiału, Exquisiteworkmanship.Transparentny projekt okładki, prosty i modny, łatwy dla użytkownikówpoznaj rolki papieru "Używanie statusu, OCPP-58E stosuje wbudowany zasilacz, nietylko pozwala zaoszczędzić miejsce, ale także ułatwia użytkownikom konfigurację i korzystanie zdrukarki. To bardzo dobry wybór do ekonomicznego drukowania.

ProduktCechy:

Prosta i modna, z solidnym materiałem, wykwinne wykonanie.
Prosta struktura instalacji papierowej, prosta i wygodna w obsłudze
Wbudowany projekt zasilania, aby zaoszczędzić miejsce i wygodniej skonfigurować;
Przezroczysty projekt okładki, użytkownik może poznać status rolki papieru w dowolnym momencie;
Obsługa dużej czcionki GB18030, łatwe do wydrukowania niezwykle znaki
Obsługuje drukowanie w wielu językach, odpowiednie dla użytkowników z całego świata;
Obsługa pobierania i drukowania LOGO & grafika;
Obsługa drukowania systemu Windows, Linux, Android i IOS

PodaniePowierzchnia:

Zakupycentra handlowe, restauracje, sklepy, magazyny, podatki, bankowość, medyczne, pocztowe

Parametry:

Przedmiotów	Parametry	
Wydrukować parametry	Druk metoda	Termiczny Linia
	Druk Szerokość	48 MM
	Rozkład	384dots / Line (8dots / mm, 203dpi)
	Druk Prędkość	90 mm / sekundę
	Berło Rodzaj	USB, USB + Bluetooth
	Linia Rozstaw	3,75 mm (Można dostosować odstęp między wierszami za pomocą polecenia)
	Linia Nie.	Czcionka Odp .: 32 znaki / linia Czcionka B: 42 znaki / linia Prosty, tradycyjny Chiński-16 linii
	Postać	Standard GB18030 uproszczony / tradycyjny chiński czcionki
	Postać Rozmiar	ANKcharacter, Font A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24doty) Czcionka B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17dots) Uproszczony / tradycyjny chiński: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 kropki)

Bar kod Znak	Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thai Vietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Bar kod	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafika druk	Grafika druk	Obsługuje Bitmapa do pobrania i drukowania
Papier	Rodzaj	Termiczny Rolka
	Szerokość	57,5 ± 0,5 mm
	Średnica	≤ 60 mm
	Karmić metoda	Łatwo feed (plik danych Clameshell)
Wydrukować polecenia	Polecenia	ESC / POS
Moc	Moc Adapter	Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz Wyjście: DC 12 V / 2A
	Casher Wyjście szuflady	DC 12V / 1A
Bufor	Wkład Bufor	4K
	NV Lampa błyskowa	40K
fizyczny cechy	Waga	590g
	Wymiar	185 * 130 * 112 (MM)
Środowisko	Pracujący	Temp: 5 ~ 45 °C, Wilgotność: 10 ~ 80%
	Przechowywanie	Temp: -10 ~ 50 °C, Wilgotność: 10 ~ 90% (bez rosy)
Niezawodność parametr	Wydrukować Head Life	50 KM (druk gęstość ≤ 12,5)