

# 58 mm termiczny Drukarka pokwitowań

(OCP-58E)

## Produkt Wprowadzenie:

OCP-58E to dobrze zaprojektowana drukarka ekonomiczna do wspólnego drukowania termicznego, ta forma jest z solidnego materiału, Exquisite workmanship. Transparentny projekt okładki, prosty i modny, łatwy dla użytkowników poznaj rolki papieru "Używanie statusu, OCP-58E stosuje wbudowany zasilacz, nie tylko pozwala zaoszczędzić miejsce, ale także ułatwia użytkownikom konfigurację i korzystanie z drukarki. To bardzo dobry wybór do ekonomicznego drukowania.

## Produkt cechy:

- Prosty i modny, z solidnym materiałem, znakomita jakość wykonania.
- Łatwa struktura instalacji papierowej, prosta i wygodna w użyciu.
- Wbudowany projekt zasilania, aby zaoszczędzić miejsce i więcej wygodny w konfiguracji;
- Przezroczysty projekt okładki, użytkownik może poznać papier status wykorzystania rolki w dowolnym momencie;
- Obsługa dużej czcionki GB18030, łatwa do wydrukowania niezwykłe postacie
- Obsługuje drukowanie w wielu językach, odpowiednie dla użytkowników na całym świecie;
- Obsługa pobierania i drukowania LOGO i grafiki;
- Obsługa drukowania systemu Windows, Linux, Android i IOS

## Podanie Powierzchnia:

Zakupy centra handlowe, restauracje, sklepy, magazyny, podatki, bankowość, medyczne, pocztowe

## Parametry:

Przedmiotów	Parametry
Druk metoda	Termiczny Linia
Druk Szerokość	48 MM
Rozkład	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
Druk Prędkość	90 mm / sekundę
Port Rodzaj	USB,USB + Bluetooth
Wydrukować parametry	Linia Rozstaw 3,75 mm(Można dostosować odstęp między wierszami za pomocą polecenia)
	Linia Nie. Czcionka Odp .: 32 znaki / linia Czcionka B: 42 znaki / linia Prosty, tradycyjny Chiński-16 linii
Postać	Standard GB18030 uproszczony / tradycyjny chiński czcionki
Postać Rozmiar	ANKrakt,Czcionka ZA:1,5 x 3,0 mm(12 x 24dots) Czcionka B:1,1 x 2,1 mm(9 x 17dots) Uproszczony / tradycyjny chiński:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 punkty)

Bar kod Znak	Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / EastEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / Arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (Thai)
	Bar kod	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafika druk	Grafika druk	Obsługuje Bitmapa do pobrania i drukowania
Papier	Rodzaj	Termiczny Rolka
	Szerokość	57,5 ± 0,5 mm
	Średnica	≤ 60 mm
	Karmić metoda	Łatwo feed (plik danych Clameshell)
Wydrukować polecenia	Polecenia	ESC / POS
Moc	Moc Adapter	Wkład:AC 100 V-240 V, 50-60 Hz Wydajność:DC 12 V / 2A
	Casher Wyjście szuflady	DC 12V / 1A
Bufor	Wkład Bufor	4K
	NV Lampa błyskowa	40K
fizyczny cechy	Waga	590g
	Wymiar	185 * 130 * 112 (MM)
Środowisko	Pracujący	Temp:5 ~ 45 °C, Wilgotność:10 ~ 80%
	Przechowywanie	Temp:-10 ~ 50 °C ,Wilgotność:10 ~ 90%(Bez rosy)
Niezawodność parametr	Wydrukować Head Life	50 KM(wydrukować gęstość ≤ 12,5)