

OCPP -58E OCOM 58 mm kod QR Paragon z restauracją Drukarka termiczna pos

(OCPP -58E)

Wprowadzenie produktów:

OCPP -58E to dobrze zaprojektowana ekonomiczna drukarka do zwykłego drukowania rachunków termicznych, ta forma jest wykonana z solidnego materiału, znakomitej jakości wykonania. Przejrzysty projekt okładki, prosty i modny, łatwy dla użytkowników, którzy znają status używania rolek papieru, OCPP -58E przyjmuje wbudowany nie tylko oszczędza miejsce, ale także ułatwia użytkownikom konfigurację i użytkowanie drukarek. Jest to bardzo dobry wybór do ekonomicznego drukowania.

Cechy produktu:

Prosty i modny, z solidnego materiału, wykwinne wykonanie.
Łatwa struktura instalacji papieru, prosta i wygodna w obsłudze
Wbudowany projekt zasilacza, aby zaoszczędzić miejsce i wygodniejszy w konfiguracji;
Przezroczysty projekt okładki, użytkownik może w każdej chwili poznać stan wykorzystania rolki papieru;
Obsługa dużej czcionki GB18030, łatwe do drukowania nietypowe znaki
Obsługa drukowania w wielu językach, odpowiednia dla użytkowników na całym świecie;
Wsparcie pobierania i drukowania LOGO i grafiki;
Obsługa drukowania w systemie Windows, Linux, Android i IOS

Obszar zastosowań:

Galerie handlowe, restauracje, sklepy, magazyny, podatki, bankowość, medycyna, pos tal

Parametry

Przedmiotów		Parametry
Wydrukuj parametry	Metoda drukowania	Linia termiczna
	Szerokość druku	48MM
	Rozkład	384 punktów / linia 8 punktów / mm 203 dpi
	Szybkość drukowania	90 mm / sekundę
	Typ interfejsu	USB, USB + Bluetooth
	Odstępy między wierszami	3,75 mm Można dostosować odstępy między wierszami za pomocą polecenia
	Linia nr	Czcionka A: 32 znaki / wiersz Czcionka B: 42 znaki / wiersz Proste, tradycyjne chińskie linie-16
	Postać	Standardowe uproszczone / tradycyjne chińskie czcionki GB18030
	Rozmiar postaci	ANKcharacter Czcionka A 1,5 × 3,0 mm 12 × 24 kropki Czcionka B 1,1 × 2,1 mm 9 × 17 punktów Uproszczony / chiński tradycyjny 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 kropki)

Znak kodu kreskowego	Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / Wschodnia Europa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / łotewski / arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Tajski Wietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (tajski)
	Kod kreskowy	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) KOD39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Druk grafiki	Druk grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmap
Papier	Rodzaj	Rolka termiczna
	Szerokość	57,5 ± 0,5 mm
	Średnica	≤60 mm
	Metoda karmienia	Łatwy kanał (kanał Clamshell)
Drukuj polecenia	Polecenia	ESC / POS
Moc	Zasilacz	Wejście □ AC 100 V-240 V, 50-60 Hz Wyjście □ DC 12V / 2A
	Wyjście Casher Drawer	DC 12 V / 1 A.
Bufor	Bufor wejściowy	4K
	NV Flash	40K
Charakterystyka fizyczna	Waga	590g
	Wymiar	185 * 130 * 112 (MM)
Środowisko	Pracujący	Temperatura □ 5 ~ 45 °C □ Wilgotność □ 10 ~ 80%
	Przechowywanie	Temperatura □ -10 ~ 50 °C □ Wilgotność □ 10 ~ 90% □Brak rosy□
Parametr niezawodności	Żywotność głowicy drukującej	50KM □gęstość druku ≤ 12,5□