

58 mm termiczna drukarka pokwitowań OCPP -58E-U

Komunikacja Bluetooth

(OCPP -58E-U)

Wprowadzenie produktów:

OCPP -58E jest

dobrze zaprojektowana ekonomiczna drukarka do typowego drukowania rachunków termicznych, ta forma jest z litego materiału,

Znakomite wykonanie. Przejrzysty projekt okładki, prosty i modny, łatwy do zrozumienia dla użytkowników

rolki papieru „Za pomocą statusu,OCPP -58E przyjąć wbudowany zasilacz nie tylko może zaoszczędzić miejsce,

ale również łatwe w konfiguracji i korzystaniu z drukarek przez użytkowników. To bardzo dobry wybór pod względem ekonomicznym

druk.

cechy produktu

- Prosty i modny, z solidnym materiałem, znakomitym wykonaniem.
- Łatwa struktura instalacji papieru, prosta i wygodna w obsłudze
- built-in zasilacz projekt, aby zaoszczędzić miejsce i wygodniej konfigurować;
- Transparent pokrywa projekt, użytkownik może wiedzieć, czy rolka papieru używa statusu w dowolnym momencie;
- Obsługa dużej czcionki GB18030, łatwej do wydrukowania nietypowy charakters
- Obsługuje druk w wielu językach, odpowiedni do użyciars po całym świat;
- Wsparcie pobierania i drukowania LOGOi &grafika;
- Obsługa systemów Windows, Linux, Android i IOS druk

Obszar zastosowań

Centra handlowe, restauracje, sklepy, magazynowanie, podatki, bankowość, medycyna, pos tal

Parametry

Przedmiotów	Parametry
-------------	-----------

	Metoda drukowania	Linia termiczna
Parametry drukowania	Druk Width	48 MM
	Rozkład	384 kropki / linia 8 kropek / mm 203dpi
	Szybkość drukowania	90 mm / sekundę
	Typ interfejsu	USB USB + Bluetooth
	Odstępy między wierszami	3,75 mm Można dostosować odstępy między wierszami za pomocą polecenia
	Nr linii	Czcionka A:32 znak / linia Czcionka B:42 znak / linia Prosty, tradycyjny chiński-16 linii
	Postać	Standard GB18030 uproszczony / tradycyjny chiński Czcionki
Kod kreskowy	Rozszerzony zestaw znaków	ANKpostać Czcionka A 1,5 x 3,0 mm 12 x 24kropki Czcionka B 1,1 x 2,1 mm 9 x 17kropki Uproszczony/Tradycyjne chińskie 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 reots)
	Kod kreskowy	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) KOD39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmap
Papier	Rodzaj	Rolka termiczna
	Szerokość	57.5 ± 0,5 mm
	Średnica	≤60mm
Polecenia drukowania	Metoda podawania	Łatwe karmienie (kanał Clameshell)
	Polecenia	ESC / POS
Moc	Zasilacz	Wkład AC 100 V-240 V,50-60 Hz Wydajność DC 12V / 2A
	Wyjście szuflady	DC 12 V / 1 A.
Bufor	Cashera	
	Bufor wejściowy	4K
Charakterystyka fizyczna	NV Flash	40 tys
	Waga	590g
Środowisko	Wymiar	185 * 130 * 112 (MM)
	Pracujący	Temp 5 ~ 45 °C Wilgotność 10 ~ 80%
Parametr niezawodności	Przechowywanie	Temp -10 ~ 50 °C Wilgotność 10 ~ 90% Bez rosy
	Żywotność głowicy drukującej	50 km gęstość druku ≤12,5

Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Strona internetowa: www.ocominc.com;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (sprzedaż);

Komórka: 86.18948789890;

QQ: 1467261417.