

Termiczna drukarka pokwitowań o średnicy 58 mm

(Model: OCPP-58 lat)

Cechy:



Wysoka prędkość drukowania 90 mm/s;

Bardzo niski poziom hałasu podczas drukowania;

Obsługa drukowania kodów 1D/2D;

Obsługuje rolkę papieru o maksymalnej średnicy 50 mm;

Obsługa systemu Windows/Android/IOS;

Obsługa USB lub USBT;

Obsługa drukowania logo nv;

Specyfikacja

Ogólny	
Model	OCPP-58 lat
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 58 mm

Kolor	Czarny lub biały
Opcjonalny interfejs	USB/USBBluetooth
Zasilanie	Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, wyjście: DC 12 V/3A
Żywotność głowicy drukarki	50KM
Bufor	Bufor wejściowy 64KB
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z Windows/Androidem/IOS/Linuxem
Polecenie drukowania	ESC/POS
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Rozdzielczość	203 DPI (punkt na cal)
Szybkość drukowania	90 mm/s
Szerokość druku	48 mm
Przestrzeń liniowa	3,75 mm (można regulować odstępy między liniami za pomocą polecenia)
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Kod kreskowy i znak	
Kod kreskowy	1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / KOD39 / ITF / CODABAR / KOD93 / KOD128
Rozmiar znaku	384 punktów/linię, znak ANK, czcionka: A:1,5 (szer.)*3,0 (wys.) mm CzcionkaB: 1,1 (szer.) * 2,1 (wys.) mm Uproszczony/tradycyjny: 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
Zestaw znaków	PC347 (Standardowa Europa)/Katakana PC850 (wielojęzyczny)/PC860 (portugalski) PC863 (kanadyjsko-francuski)/PC865 (nordycki) Europa Zachodnia/grecki/hebrajski/Europa Wschodnia/Iran WPC1252/PC866 (cyrylica#2)/PC852(Latin2) PC858/IranII/łotewski/arabski/PT151 (1251)
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Średnica rolki papieru	Maks. 50 mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Fizyczny	
Wymiar	115*100*120mm
Waga	0,58 kg
Środowisko	

Temperatura i wilgotność pracy	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Bez kondensacji





Aocom
12 sheets 100g









Version : 58.E-Z09-AA
Revised date: 28-Jun-2023
Command standard: EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode &
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width: 384 dots / line









