

# Drukarka punktowa 76 MM z automatycznym obcinaczem

(Model nr OCPP -763DO)

## Funkcje:

- I Drukarka pokwitowań z matrycą punktową 76MM z automatyczną obcinarką;
- I Kompatybilny z EPSON;
- I Z funkcją wykrywania czarnego znaku;
- I Seryjny+USB berło;
- I Wyjmij szufladę na gotówkę;
- I Łatwa obsługa i elegancki wygląd.

## Dane techniczne:

<b>Metoda drukowania</b>	9-pinowa matryca punktowa
<b>Drukuj czcionkę</b>	CZCIONKA A: 33 lub 35; CZCIONKA B: 40 lub 42
<b>Pojemność kolumny</b>	400dots
<b>Wielkość znaku</b>	ANK, czcionka A: 9 * 9dots, czcionka B: 7 * 9dots chiński uproszczony, tradycyjny chiński: 16 * 16dots
<b>Zestaw znaków</b>	Opcja kupującego
<b>Znak w linii</b>	400dots
<b>Szybkość drukowania</b>	4,5 linii / sek
<b>Odbierz bufor</b>	Do wyboru jako 45 bajtów lub 4 k bajty za pomocą przełączników Dip
<b>Szerokość papieru</b>	75,5 ± 0,5 mm
<b>Możliwość kopiowania</b>	Jeden oryginał i dwie kopie
<b>Faborek</b>	ERC-39
<b>MCBF (życie)</b>	10 000 000 linii
<b>Kierowca</b>	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
<b>procesor</b>	32 bit
<b>Środowisko pamięci masowej</b>	Temperatura (-10 ~ 60 ° C) wilgotność (10 ~ 90%)
<b>Środowisko pracy</b>	Temperatura (0 ~ 50 ° C) wilgotność (10 ~ 90%)
<b>Wymiar</b>	230X146X145 mm
<b>Waga brutto</b>	3,75 KG
<b>Automatyczna obcinarka</b>	tak
<b>Czujnik końca papieru</b>	tak
<b>Grubość papieru</b>	0,06-0,08 mm
<b>Papier rolkowy</b>	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
<b>Berło</b>	Seryjny+USB
<b>Dowództwo</b>	Kompatybilny z EPSON
<b>Kontrola szuflady na gotówkę</b>	DC 12-24V / 1A
<b>Zasilacz</b>	DC24V / 2,5A



OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C



Receipt Printer

