

OCPP-802 80mm oddziaływania termiczne Drukarki POS dla Systemu (Model: OCPP-802)

Specyfikacja:

metoda drukowania	termiczna
wielkość znaków	ANK, Fonty: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
pojemność kolumny	576dots / line lub 512dots / linia
Zestaw znaków	PC347 (Standardowy Europa)Katakana, PC850(wielojęzyczny)PC860(portugalski) PC863(Kanadyjsko-francuski)PC865(nordycki) Europa Zachodnia,grecki,hebrajski,Europa Wschodnia,Iran,WPC1252,PC866(Cyrylicy # 2) PC852(latin2)PC858,IranII,łotewski,arabski,PT151(1251)
kod kreskowy	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
szybkość drukowania	230mm / s
bufor odbiorczy	128K bajtów
Bufor błysku NV	256K bajtów
szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (życie)	100 km
komenda drukowanie	Kompatybilny z ESC / POS
Kontrola szuflady	DC 12-24V / 1A
grubość papieru	0.06-0.08mm
Nóż	Instrukcja Cutter
papier w rolkach	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Berło	Szeregowy / równoległy / USB / LAN
Sterownik	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Zasilacz	DC24V / 2.5A
Wejście zasilacza	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; Wyjście:DC 24V / 2,5A
Wymiar	190x145x150mm
Waga	3,5 kg

Szczegóły Produktu:

