

# na sprzedaż drukarki termicznej, odbiór poz bezpośredniego cenie drukarki termicznej (OCP-802)

## słowa kluczowe:

POS drukarki,  
drukarka pokwitowań,  
80mm drukarka termiczna.

## Cechy:

Ładowanie papieru proste, wodoodporne, odporne na olej, pyłoszczelna  
230mm / s Prędkość drukowania obrazu i wysokiej znaków, najwyższa jakość druku i niezawodne działanie  
Szybka obsługa i druku Alarm błędu  
Wsparcie czujnik czarny znak, reprint funkcji  
Kompatybilny z EPSON ESC / POS  
Wsparcie 256K bajtów NV logo sklepu pobieranie i drukowanie  
Obsługa funkcji drukarki Monitor stanu, stan sterowania drukarki w dowolnym momencie.  
Szuflada kasowa obsługa jazdy

## Specyfikacja:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda drukowania    | Druk termiczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wielkość znaków      | ANK, Fonty: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pojemność kolumny    | 576dots / line lub 512dots / linia                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zestaw znaków        | PC347 (Standardowe Europa)Katakana,<br>PC850(Wielojęzyczny)PC860(portugalski)<br>PC863(Kanadyjsko-francuski)PC865(nordycki)<br>Europa Zachodnia,grecki,hebrajski,Europa Wschodnia,Iran,WPC1252,PC866(Cyrylica nr 2)<br>PC852(Latin2)PC858,IranII,łotewski,arabski,PT151(Jedna tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) |
| kod kreskowy         | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39<br>/ CODE93 / CODE128                                                                                                                                                                                                                         |
| Prędkość drukowania  | 230mm / s                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bufor odbioru        | 128 kb                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bufor błysku NV      | 256K bajtów                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość papieru    | 79,5 ± 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MCBF (życie)         | 100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Polecenie drukowania | Kompatybilny z ESC / POS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontrola szuflady    | DC 12-24V / 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grubość papieru      | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nóż                  | Instrukcja Cutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Papier w rolkach     | 79,5 ± 0,5 mm * φ83mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Berło                | Szeregowy / równoległy / USB / LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kierowca             | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP /<br>Win Vista / Win 7 / Linux                                                                                                                                                                                                                             |
| Zasilacz             | DC24V / 2.5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Wejście zasilacza | AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz, wyjście:DC 24V / 2.5A |
| Wymiar            | 190x145x150mm                                    |
| Waga              | 3,5 kg                                           |

Szczegóły Produktu:

