

80MM Drukarka termiczna z funkcją automatycznego przecinania

(Model nr: OCPP -804)



Cecha:

Ładowanie papieru łatwe, wodoodporne, olejoodporne, pyłoszczelne

Szybki druk 230 mm / s z automatycznym obcinaniem, najlepsza jakość drukowania i niezawodna wydajność

Obsługa podpowiedzi drukowania i alarmu błędu

Obsługa czarnego markera, funkcja ponownego wydruku

Zgodny z EPSON ESC / POS

Obsługa 128 KB bajtów NV logo pobierz sklep i wydrukuj

Obsługuj funkcję monitora stanu drukarki, kontroluj stan drukarki w dowolnym momencie

Obsługuje szuflady na gotówkę

Specyfikacja:

Metoda drukowania	Bezpośrednie termiczne
Rozmiar postaci	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Pojemność kolumny:	576dots / linia LUB 512dots / linia
Zestaw znaków	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (wielojęzyczność), PC860 (portugalski), PC863 (kanadyjsko-francuski), PC865 (nordycki), Europa Zachodnia, grecki, hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (cyrylica # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151 (1251)
kod kreskowy	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, kod QR
Szybkość drukowania	260 mm / s
Bufor odbioru	64 kilobajtów
NV Flash	128 kilobajtów
Szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm

MCBF (życie)	100 km
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC / POS
Kontrola szuflady kasowej	DC 12-24V / 1A
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Nóż	Auto Cutter
Roll paper	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
Berło	Szeregowy / równoległy / USB
Kierowca	Wygraj 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Zasilacz	DC24V / 2.5A
Wejście zasilacza	AC 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz; Wyjście: DC 24V / 2,5A
Wymiar	200 x 145 x 137 mm
Masa netto	1,56 kg





OCPP-804







OCPP-804





OCPP-804



Wtyczka zasilania dla opcji:



Obszar zastosowań:

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Produkty powiązane:

[OCP -80G Niezawodna 80mm termiczna drukarka pokwitowań](#)

[OCP -88A Potężna wysoka prędkość 80mm termiczna drukarka pokwitowań](#)