

# OCP-804 Pulpit termiczna drukarka pokwitowań z USB szeregowy port równoległy (Model: OCPP-804)

## Specyfikacja:

metoda drukowania	termiczna
wielkość znaków	ANK, Fonty: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Pojemność kolumny:	576dots / line lub 512dots / linia
Zestaw znaków	PC347 (standard europejski), Katakana, PC850 (wielojęzyczny), PC860 (portugalski), PC863 (kanadyjsko-francuski), PC865 (Nordic), Europa Zachodnia, grecki, hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (cyrylica # 2) , PC852 (latin2), PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151 (1251)
kod kreskowy	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
szybkość drukowania	260mm / s
bufor odbiorczy	64K bajtów
NV Flash	128K bajtów
szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (życie)	100 km
komenda drukowanie	Kompatybilny z ESC / POS
Kontrola szuflady	DC 12-24V / 1A
grubość papieru	0.06-0.08mm
Nóż	Auto Cutter
papier w rolkach	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Berło	Szeregowy / równoległy / USB
Sterownik	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Zasilacz	DC24V / 2.5A
Wejście zasilacza	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; Wyjście: DC 24V / 2,5A
Wymiar	200x145x137mm
Waga netto	1,56 kg

## Szczegóły Produktu:

