

80mm drukarka termiczna, drukarka 80mm rachunek, 80 MM POS drukarka z funkcją automatycznego noża

Ładowanie papieru proste, wodoodporne, odporne na olej, odporna na kurz;

260mm / s przy wysokiej prędkości drukowania automatycznego noża, najlepszej jakości druku i niezawodne działanie;

Obsługuje wiersz druku i alarm o błędzie;

Wesprzyj czarny czujnik znaku, funkcja przedruk;

Kompatybilny z EPSON ESC / POS;

Wsparcie 128K bajtów NV logo sklepu pobieranie i drukowanie;

Obsługa funkcji drukarki Monitor stanu, stan sterowania drukarki w każdej chwili;

Szuflada kasowa obsługa jazdy;

80mm High Speed z Auto-tnącej Pos Thermal drukarki pokwitowań (Model: OCPP-804)

Specyfikacja:

Metoda drukowania	Termiczna
Wielkość znaków	ANK, Fonty: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Pojemność kolumny:	576dots / linia LUB 512dots / linia
Zestaw znaków	PC347 (standard europejski), Katakana, PC850 (wielojęzyczny), PC860 (portugalski), PC863 (kanadyjsko-francuski), PC865 (Nordic), Europa Zachodnia, grecki, hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (cyrylica nr 2) , PC852 (latin2), PC858, IranII, łożewski, arabski, PT151 (1251)
Kod kreskowy	JUPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Prędkość drukowania	260mm / s
Otrzymuj bufor	64k bajtów
NV Flash	128 kb
Szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (życie)	100 km
Druk polecenia	Kompatybilny z ESC / POS
Szufladą Gotówka	DC 12-24V / 1A
Grubość papieru	0.06-0.08mm
Nóż	Auto Cutter
Papier w rolkach	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Interfejs	Szeregowy / równoległy / USB
Kierowca	Win 9x / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Windows Vista / 7 / Linux wygrać
Zasilanie	DC24V / 2.5A
Wejście zasilacza	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; Wyjście: DC 24V / 2,5A
Wymiar	200x145x137mm
Waga netto	1,56 kg

Szczegóły produktu:



Wymagane dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej inf produktówcychinneinformacje?Proszę Kliknij tutaj. 

Specyfikacja

Instrukcja obsługi
Sterownik drukarki