300mm / s Wysoka prędkość druku 3 Interfejsy 80mm drukarka termiczna pokwitowań

(Model: OCPP-806-url)

Specyfikacja:

Metoda druku:	Termiczna
Drukowanie znaków	Linia 576 punktów / 512 punktów / linii, znaków ANK
Czcionki	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm
Uproszczony / chiński tradycyjny	24 * 24dots, 3.0 (W) * 3,0 mm (H)
Wpisz kod kreskowy	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Prędkość druku	300 mm / s
Interfejs	Szeregowy + USB + Ethernet
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC / POS
Sterowniki	Win9x / Win2000 // Win2003 / Windows Vista / Windows 7 / Windows XP / kompatybilny z ESPON
Szerokość drukowania	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72mm)
Średnica papieru	83mm
Grubość papieru	0.06-0.08mm
Cutter	Auto kuter
Niezawodność druku	100 km
Moc	DC24V / 2,5 A
Temperatura	0-45 stopni
Kontrast Wilgotność	10-80%
Wymiary zewnętrzne	195D * 155W * 148h mm
Waga brutto	2,70 kg
Pakiet	Ramka wewnętrzna: 29 * 21 * 17cm; Rozmiar kartonu (8 szt): 60 * 44 * 36 (cm)

Szczegóły produktu: