

Odbiór termiczna 80mmDrukarka

(ModelNo .: OCPP-809)

Parametry:

Druk Metoda	Linia Thermal druk
Druk Charakter	576dots / linia (Ustawienie domyślne), 512dots / wiersz; Postacie : Chiński uproszczony punkt 24x24, wspierać 18030 czcionki biblioteka, wsparcie Tajwan i HK tradycyjne (złożone czcionki), Znaków ANK;
Chrzcielnica	: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2,1 mm (H) Uproszczony / Tradycyjny: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3,0 mm (H)
Kod kreskowy Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128, Kod QR
Druk Prędkość	250mm / s dla Pojedynczy interfejs , 300mm / s Double interfejs i trzy Interfejsy
Interfejs	USB, USB + szeregowy, USB + LAN, USB + Serial + LAN, WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Druk Komenda	Kompatybilny z EPSON ESC / POS Polecenia
Sterowniki	Win9x / Okno XP / Windows 2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux kompatybilny z ESPON, SDK dla Androida dostępna.
Druk Szerokość	79,5 ± 0,5 mm (72mm szerokości druku)
Papier Średnica	83mm
Grubość papieru	0.06-0.08mm
Nóż	Auto kuter (Opcjonalnie)
Druk Niezawodność	100 km
Moc	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 stopni C
Kontrast Wilgotność	10-80%
Wymiary zewnętrzne	190 *145*145(Mm)
Waga	1,60 kg

Zamawianie informacja	P / N	Opis
	OCPP-809-U	Port USB, z auto frez
	OCPP-809-UR	USB + Serial Port, z auto nóż
	OCPP-809-UL	Port LAN USB +, z auto nóż
	OCPP-809-URL	USB + Serial + Lan Port, z auto nóż
	OCPP-809-W	Wifi + port USB, z auto nóż
	OCPP-BUL-809	Bluetooth + USB + LAN, z Kosiarka auto
	OCPP-809-U0	Port USB, bez automatycznego noża
	OCPP-809-UR0	USB + Serial portu, bez automatycznego noża
	OCPP-809-UL0	Port LAN USB +, bez automatycznego noża
	OCPP-809-URL0	USB + Serial + Lan portu, bez automatycznego noża
	OCPP-809-W0	Wifi + port USB, bez automatycznego noża
	OCPP-809-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, bez automatycznego noża