

Termiczna drukarka pokwitowań 80 mm z automatyczną obcinarką (Model: OCPP-80D)

Cechy:



Profesjonalna drukarka kuchenna wyposażona w lampkę LED Flash i duży sygnał dźwiękowy, który bardzo dobrze przypomina kucharzowi;

Obsługa funkcji odbioru oddzielnej tabeli;

Obsługa trybu kontynuacji;

Wyposażony w uchwyt do montażu na ścianie, nie ma potrzeby ręcznego instalowania wspornika do zawieszania;

Mechanizm w 100% pochodzenia japońskiego, trwała automatyczna przecinarka do 1,5 miliona cięć;

Różnorodny interfejs może być opcjonalny, serialusblan, serialusblanwifi, serialusblanbluetooth;

Drukowanie powietrzne może być opcją.

Specyfikacja

Ogólny		
Model	OCP-80 DH	OCP-80DL
Opcjonalny interfejs	URL/URLB/URLW dla opcji	URL/URLB/URLW lub UL dla opcji
Bufor wejściowy	4MB	256 KB
Szybkość drukowania	300mm/S	300mm/S lub 260mm/S
NV Flash	256 KB	
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 80 mm z automatyczną obcinarką	
Kolor	Czarny	
Zasilanie	Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, wyjście: DC 24 V/2,5 A	
Szuflada kasowa	DC 24 V/1 A	
Żywotność głowicy drukarki	150KM	
Separator papieru	48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (opcjonalnie)	
Nóż	Automatyczna przecinarka	
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie obcinarki, zacięcie papieru i czarny znak wykrywanie (opcjonalnie)	
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, przewód zasilający, rolka papieru, płyta CD, instrukcja, separator papieru (opcjonalnie)	
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z iOS/Androidem/Windowssem/Linuxem	
Możliwość drukowania		
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna	
Rezolucja	203 DPI	
Szerokość druku	72 mm	
Druk graficzny	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmap (każdy rozmiar mapy bitowej maks. 20 KB)	
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS	
Kod kreskowy i znak		
Kod kreskowy	Kod kreskowy 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / KOD39 / ITF / KODABAR / KOD93 / KOD128 Kod kreskowy 2D: KOD QR	
Czcionki	Znak ANK: Czcionka A: 12*24, Czcionka B: 9*17 Chiński: GB18030, BIG5 24x24	
Japoński/Korea Fakultatywny	wsparcie	

Język zdefiniowany przez
użytkownika

Wsparcie

Głoska bezdźwięczna

Rodzaj papieru

Papier termiczny w rolce

Szerokość papieru

48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm

Grubość papieru

0,06 ~ 0,08 mm

Średnica rolki papieru

Maks. 80 mm

Separator papieru

Wsparcie

Fizyczny

Wymiar

186*143*140mm

Waga

1,0 kg

Pudełko na pakiet

228*215*165mm/1,9kg

8 w kartonie

476*446*348mm/15,5kg

Środowisko

Temperatura i wilgotność
pracy

0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji

Temperatura i wilgotność
przechowywania

-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Bez kondensacji







Receipt
Date: 11/11/2023
Time: 10:10 AM
Store: ABC Store
Cashier: John Doe
Default Code: 0000
Receipt No: 12345
Total: \$12.34
Tax: \$0.50
Grand Total: \$12.84
Avoid Loss Mode: No
UTR8 Coding Mode: Yes
Chinese Character: No
Money Detector: No
Receipt Function: No







