

### 3-calowy autoobcinania drukarka termiczna urządzeń pos

(M / N:OCP-80AF)

#### ✖ Funkcja:

printinghigh szybkość 1.300 mm/s, poprawić efektywność drukowania

2.2048K super wejściowe buforu, aby uniknąć utraty rachunki

3. wsparcie 1D, 2D bar kod drukowania

4. wsparcie czarny znacznik orientacji i ponownie wydrukować

5. Obsługa drukarki monitorowania funkcji, aby uniknąć utraty rachunki;

6. Doskonała wodoodporny, anty - olej, projekt struktury anty-kurz

7. ruchome przegrody projektowania, obsługi 80MM, 58 MM szerokość różnych

rolka papieru drukowanie.

#### Parametry drukarki:

Element	Parametry	
Metody drukowania	Linii termiczne	
Szerokość drukowania	72mm	
Rozdzielczość	576 punktów/linii lub 512 Dots/Line(8dots/mm,203dpi)	
Prędkość drukowania	300mm na sekundę.	
Interfejs	Internet(100M) + USB + COM; USB + COM	
Interlinia	3,75 mm (można dostosować odstępy linii poleceń)	
Nr wiersza.	FontA-48Lines/FontB-64Lines/proste, tradycyjne chińskie-24 linie	
Znak	standardu GB18030 uproszczony / tradycyjny chiński czcionki	
Rozmiar znaków	ANK znaków, czcionki A:1.5 × 3.0 mm (12 × 24 punktów) FontB:1.1 × 2.1 mm (9 × 17 punktów) uproszczony/tradycyjny chiński: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24 punkty)	
Rozszerzonego zestawu znaków	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Grecki/Hebrajski / EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/otewski/arabski / PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001) / (PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)	Kod kreskowy Barcode:UPC 1D-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODABAR/CODE93/ZA DARMO CODE128 2D barcode:QRCODE
Drukowanie grafiki	Bitmapa obsługuje pobieranie i drukowanie	
Frez do funkcji	Wytnij pół	
Typu	Termiczne	
Szerokość	79.5±0.5 mm	
Srednica	≤80mm	
Metoda podawania	Easy feed (Clamshell paszy)	
Polecenia	ESC/POS	
Zasilacz	Wejście: AC 110V/220V, 50 ~ 60Hz Wyjście: DC 24V / 2.5a	
Gotówka szuflady wyjście	DC 24V/1A	
Bufor wejściowy	2048 KB	
NV Flash	256K bajtów	
Waga	1.2 KG	
Wymiar	186 * 145 * 135	
Praca	Temp: 5 ~ 45 Celsjusza, wilgotność: 10 ~ 80%	
Pamięci masowej	Temp: -10 ~ 50 Centigrade, Humidity:10~90%(Nodew)	
Życia głowicy drukującej	100KM (Gęstość druku LE.12.5)	
Żywotność noża	1000, 000times	
Sterownik	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1	