

## Szerokość papieru 58 mm i 80 mm Dostępny papierowa drukarka pokwitowań POS

(M / N: OCPP -80F)

### Cecha:

- 1.300 mm / s prędkość drukowania, popraw wydajność drukowania
- 2.2048K super wejściowy bufor, aby uniknąć utraty rachunków
3. Wsparcie 1D, drukowanie kodów kreskowych 2D
4. Obsługa orientacji czarnego znaku i ponownego drukowania
5. Wsparcie funkcji monitorowania drukarki, aby uniknąć utraty rachunków;
6. Doskonała konstrukcja wodoodporna, anty-olejowa, przeciwpylowa
7. Przenośna konstrukcja przegrody, wsparcie 80 MM, 58 MM różnej szerokości rolka papieru.

### Parametry drukarki:

| Pozycja                    | Parametry                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda drukowania          | Linia termiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                              |
| Szerokość druku            | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                              |
| Rozkład                    | 576 punktów / linia lub 512 punktów / linia (8 dysków / mm, 203 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                              |
| Szybkość drukowania        | 300 mm / sekundę                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |
| Berło                      | Internet (100M) + USB + COM, USB + COM                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                              |
| Odstępy między wierszami   | 3,75 mm (można dostosować odstęp między wierszami za pomocą polecenia)                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                              |
| Nr linii                   | FontA-48Lines / FontB-64Lines / Simple, traditional Chinese-24 lines                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                              |
| Postać                     | standardowe uproszczone / tradycyjne chińskie czcionki w GB18030                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |
| Rozmiar postaci            | Znak ANK, czcionka A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 kropki)<br>Czcionka B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 punktów) Uproszczony / tradycyjny chiński: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 kropki)                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |
| Rozszerzony zestaw znaków  | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (Thai) | Kod kreskowy | Kod kreskowy 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8)<br>CODE39 / ITF /<br>CODABAR / CODE93 / CODE128<br><br>Kod kreskowy 2D: QR CODE |
| Drukowanie grafiki         | Obsługuje pobieranie i drukowanie mapy bitowej                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                              |
| Funkcja noża               | Połowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                              |
| Rodzaj                     | Termiczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                              |
| Szerokość                  | 79,5 ± 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                              |
| Średnica                   | ≤80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                              |
| Metoda podawania           | Łatwy przekaz (kanał Clamshell)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                              |
| Polecenia                  | ESC / POS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                              |
| Zasilacz                   | Wejście: AC 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz<br>Wyjście: DC 24V / 2,5A                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                              |
| Wydajność szuflady kasowej | DC 24V / 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                              |
| Bufor wejściowy            | 2048 KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                              |
| NV Flash                   | 256 KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                              |
| Waga                       | 1,2 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                              |
| Wymiar                     | 186 * 145 * 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                              |
| Pracujący                  | Temperatura: 5 ~ 45 stopni Celsjusza, wilgotność: 10 ~ 80%                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                              |
| Przechowywanie             | Temp: -10 ~ 50 stopni Celsjusza, Wilgotność: 10 ~ 90% (Nodew)                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                              |
| Drukuj życie głowy         | 100KM (gęstość druku LE.12.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                              |
| Żywotność cuttera          | 1000 000 razy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                              |
| Kierowca                   | Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |