

OCPP-80F: 80mm lub 58mm USB drukarka pokwitowań mobile poz cieplna

(M / N:OCPP-80F)

Cecha:

- 1.300mm / s printinghigh prędkości, poprawa wydajności drukowania
- bufor wejściowy Super 2.2048K, aby uniknąć utraty rachunki
- 3.Support 1D, drukowanie kodów kreskowych 2D
4. Wsparcie orientacji czarny znak i ponownego wydruku
- Funkcja monitorowania drukarki 5. Pomoc, aby uniknąć utraty rachunki;
6. Doskonała wodoodporność, anty - olej, anty-kurz konstrukcja konstrukcja
- 7.Movable konstrukcja przegrody, wsparcie 80MM, szerokość 58mm inna papier do drukowania z rolki.

Parametry eksploatacyjne:

Pozycja	parametry
Metoda drukowania	Linia Thermal
szerokość druku	72mm
Rozkład	576 pkt / 512 linii lub kropek / Linia(8dots / mm, 203dpi)
prędkość druku	300mm / Second
Bieżo	Internet(100M) + USB + COM+USB + COM
Odstęp między wierszami	3.75mmi(Można ustawić odstęp między wierszami przez komendę)
Linia nr	Fonty-48Lines / FontB-64Lines / Proste, tradycyjne chińskie linie-24
Postać	Standardowe GB18030 uproszczony / chiński tradycyjny Czcionki
Rozmiar znaków	ANK znaków;font:1.5 x 3.0mm(12 x 24 punkty) FontB: 1.1 x 2.1mm(9 x 17 punkty)Uproszczony / chiński tradycyjny: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 punktów)
Rozszerzony zestaw znaków	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Latvian/Arabic/PT151.1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Latvian/PC1001/PT151.1251/WPC1257/PC864/Vietnam/Thai
Kod kreskowy	Kodów kreskowych 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 kodów kreskowych 2D:KOD OR
drukowania grafiki	Obsługuje pobieranie bitmapy i drukować
Funkcja Cutter	Half cut
Rodzaj	Termiczny
Szerokość	79.5 ± 0.3 mm
Srednica	±80mm
metoda RSS	Łatwy RSS (RSS Clamshell)
polecenia	ESC / POS
Zasilacz	Wkład:AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz
	Wydajność:DC 24V / 2.5A
Wyjście szuflady	DC 24V / 1A
Bufor wejściowy	2048K bytes
NV Flash	256K bajtów
Waga	1.2kg
Wymiar	186 * 145 * 135
Pracujący	Temp:5 ~ 45 Celsjusza, Wilgotność: 10 ~ 80%
Przechowywanie	Temp:-10 ~ 50 Celsjusza, Wilgotność: 10 ~ 90% (Nodew)
Broszura Życie głowicy	100KM (druk gęstości LE.12.5)
Zycie Cutter	1000.000times
Sterownik	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1