

OCPP-80F Bluetooth i WIFI druk termiczny i pokroić Wpływy drukarki

(Model No .: OCPP-88A)

Cechy:

1. Unikalny wygląd z niezawodną formą;
2. Wysoka prędkość druku do 300mm / sekundę;
3. Opcjonalnie auto Cutter;
4. Kabel i komunikacja akumulatorowa opcji
5. Wiele dostępne interfejsy: USB, USB + Serial, USB LAN + USB + Serial + LAN; i Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Dźwięk i światło alarmowe obsługiwane nadaje się do zastosowania w kuchni;
7. Wsparcie stwardnienie 1D oraz kodów QR rodzaje drukowania;
8. Obsługa wielu języków międzynarodowych;
9. SDK dla Androida dostępnych;
10. Niezawodna głowica drukująca o 100 km życia;
11. Zgodność z poleceniami / POS EPSON ESC.

parametry:

Metoda drukowania	druk termiczny linii
drukowanie znaków	576dots / linia (domyślnie), 512dots / wiersz; Postacie: uproszczony chiński punkt 24x24 wspierają 18030 biblioteki czcionek, wsparcie Tajwan i HK tradycyjne (kompleks czcionki), znaki ank;
Czcionka	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Uproszczony / Tradycyjny: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Kod kreskowy Rodzaj	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
prędkość druku	250mm / s dla pojedynczego interfejsu, 300mm / s Double interfejs i trzy interfejsy
Berło	USB, USB + Serial, USB LAN + USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Komenda drukowanie	Kompatybilny z komend / POS EPSON ESC
sterowniki	Win9x / Okno XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, kompatybilny z ESPON SDK dla Androida dostępne.
Szerokość druku	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72mm)
Średnica papieru	83mm
Grubość papieru	0.06-0.08mm
Nóż	Auto frez (opcjonalnie)
Niezawodność Printing	100 km
Moc	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 stopni C
Kontrast Wilgotność	10-80%
Wymiary zewnętrzne	190 * 145 * 145 (mm)
Waga	1,60 kg

Informacje dotyczące zamawiania	P / N	Opis
	OCP-88A-U	Port USB z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A-UR	Serial port USB +, z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A-UL	Port LAN USB +, z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A URL	Port szeregowy + Lan USB +, z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A-W	Wifi + port USB, z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A-U0	port USB, bez automatycznego cięcia
	OCP-88A-UR0	Serial port USB +, bez automatycznego cięcia
	OCP-88A-UL0	Port LAN + USB, bez automatycznego cięcia
	OCP-88A-URL0	Port szeregowy + Lan USB +, bez automatycznego cięcia
	OCP-88A-W0	Wifi + port USB, bez automatycznego cięcia
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, bez automatycznego cięcia