

Tanie 80mm bluetooth i wifi termiczna drukarka paragonów

(M / N:OCP-80AF)

Funkcja:

1. 300 mm/sprintinghigh prędkość, poprawić efektywność drukowania
2. 2048K Super wejściowe buforu, aby uniknąć utraty rachunki
3. wsparcie 1D, 2D bar kod drukowania
4. wsparcie czarny znak Orientacja i ponownie wydrukować
5. Obsługa drukarki monitorowania funkcji, aby uniknąć utraty rachunki;
6. Doskonała wodoodporny, anty - olej, projekt struktury anty-kurz
7. ruchomego przegrodę projektowania, obsługi 80MM, 58 MM szerokość różnych papieru Roll drukowanie.

Parametry drukarki:

Element	Parametry
Metody drukowania	Linii termiczne
Szerokość drukowania	72mm
Rozdzielczość	576 punktów/linii lub 512 Dots/Line(8dots/mm,203dpi)
Prędkość drukowania	300mm na sekundę.
Interfejs	Internet(100M) + USB + COM; USB + COM
Interlinia	3,75 mm (można dostosować Interlinia przez polecenie)
Nr wiersza.	FontA-48Lines/FontB-64Lines/proste, tradycyjne Chiński-24 linie
Znak	standardu GB18030 uproszczony / tradycyjny chiński czcionki
Rozmiar znaków	ANK znaków, czcionki A:1.5 × 3.0 mm (12 × 24 punktów) FontB:1.1 × 2.1 mm (9 × 17 punktów) uproszczony/tradycyjny chiński: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24 kropki)
Rozszerzonego zestawu znaków	PC437-Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Grecki/Hebrajski/EastEurope/Iran / WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/łotewski/arabski/PT151, 1251, PC737, WPC/1257 / Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Kod kreskowy	1D Barcode:UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODABAR/CODE93/ZA DARMO CODE128 2D barcode:QRCODE
Drukowanie grafiki	Bitmapa obsługuje pobieranie i drukowanie
Frez do funkcji	Wytnij pół
Typu	Termiczne
Szerokość	79.5±0.5 mm
Średnica	≤80mm
Metoda podawania	Easy feed (Clamshell paszy)
Polecenia	ESC/POS

Zasilacz	Wejście: AC 110V/220V, 50 ~ 60Hz
	Wyjście: DC 24V / 2.5a
Gotówka szuflady wyjście	DC 24V/1A
Bufor wejściowy	2048 KB
NV Flash	256K bajtów
Waga	1.2 KG
Wymiar	186 * 145 * 135
Praca	Temp: 5 ~ 45 Celsjusza, wilgotność: 10 ~ 80%
Pamięci masowej	Temp: -10 ~ 50 Centigrade, Humidity: 10~90%(Nodew)
Życia głowicy drukującej	100KM (Gęstość druku LE.12.5)
Żywotność noża	1000, 000times
Sterownik	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1