

OCPP-80G 80mm AirPrint auto Ethernet drukarka paragonów pos kuter

| | |
|---------------------------|---|
| Metoda drukowania: | termiczna |
| szybkość drukowania: | 230mm / s ,260mm / s |
| szerokość rolki: | 79,5 ± 0,5 mm |
| Średnica druku: | Φ80mm |
| Grubość papieru: | 0.06-0.08mm |
| Pojemność kolumny: | 576dots / line512 Dots / linia |
| Stymulacja Line : | 3.75mm(Regulowany za pomocą poleceń) |
| Polecenie drukowania: | Kompatybilny z poleceniem ESC / POS |
| Typ interfejsu: | Seryjny + USB + LAN / port równoległy 36P / 25P seryjny + USB / LAN |
| doUtters życie: | 1 mln cięć |
| Prukuj głowy życie: | 100 km |
| bufor wejściowy : | 2048Kbytes |
| NV zapłonu: | 256Kbytes |
| Zasilacz: | AC110V / 240V,50 ~ 60Hz |
| Zasilacz: | DC 24V / 2,5A |
| Zasilanie szuflady: | DC 24V / 1A |
| Środowisko pracy: | Temperatura (0~45) wilgotności (10~80%)(Nien- skraplać) |
| Środowisko pracy: | Temperatura (0-45) stopień Celsjusza, wilgotności (10-80%) Nien- skraplać |
| Warunki składowania: | Temperatura (-10~60°C); Hwilgotność względna (10~90%) |
| wielkość znaków: | ANK,Fonty: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1mm |
| Kod kreskowy: | UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Kod QR/ PDF417 (opcje) |
| Postacie: | PC347(Standardowy Europa)Katakana,PC850(wielojęzyczny)PC860(portugalski)PC863(Kanadyjsko-francuski)PC865(nordycki)Europa Zachodnia,grecki,hebrajski,Europa Wschodnia,Iran,WPC1252,PC866(Cyrylicy # 2)PC852(latin2) PC858,IranII,łotewski,arabski,PT151(1251) |
| Charakterystyka fizyczna: | Waga: 1,25 kg; wielkość Wygląd: 190 x 145 x 143mm (długość * szerokość * wysokość) |

Wymagane dokumenty:

[*Specyfikacja](#)

[*Adres IP Konfiguracja ręczna](#)

[*Instrukcja obsługi](#)

[* Sterownik dla wszystkich systemów Windows](#)

[*Sterownik dla systemu Linux](#)

[*Parametry Printer Setting Tools](#)

[*Płyta CD Akta](#)