

Chiny 80mm otrzymania termiczne drukarki dostawca

Model: OCPP - 80G



Funkcje:

1. pulpit lub montowane na ścianietyp opcji.
2. obsługuje multi 1DDrukowanie kodów 2D i kody kreskowe.
- Port Ethernet 3.100M,Ultra wysoka prędkość transmisji danych.
4. obsługuje 256KB NV Logoprzechowywania i 2M duży bufor pamięci.
5. wspiera czarny znakwykrywanie i kolejność przypominający funkcji, kompatybilny z OPOSsterownik.
6. obsługuje drukowanie stanuMonitor i anty-przebranej order funkcji.

Parametry techniczne:

Metoda drukowania:	Bezpośrednie termiczne
Szybkość drukowania:	230mm/s □260mm/s
Szerokość rolki:	79.5±0.5 mm
Drukuj Średnica:	Φ80mm
Papieru Grubość:	0,06-0,08 mm
Kolumna Pojemność:	576dots/line512 Punktów/linii
Linia w stymulacji :	3,75 mm)Regulowany przez polecenia)
Drukuj polecenie:	Zgodne za pomocą polecenia ESC/POS
Interfejs Typ:	Seryjny + USB + Lan / 36P równoległy port / 25P serial + USB/LAN
Frezy życie:	1 mln tnie
Drukuj żywotność:	100 km
Bufor wejściowy :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Zasilacz:	AC110V/240V□50 ~ 60Hz
Zasilanie:	DC 24V / 2.5A
Środków pieniężnych szuflady dostaw:	DC 24V/1A
Środowisko pracy:	Temperatura (0~45) wilgotności (10~80%))Non - Skraplanie)
Środowisko pracy:	Temperature(0-45) stopnia Celsjusza, humidity(10-80%) Non - Skraplanie
Warunki przechowywania:	Temperatury (-10~60°C); Wilgotność (10~90%)
Znak rozmiar:	ANK,FontA:1.5*3.0mm/ FontB:1.1 * 2.1 mm
Kod kreskowy:	UPC-A/UPC-E/JA)EAN13)/ JAN8)EAN8/CODE39/ITF / CODE93/za darmo CODE128/QRCode/typu PDF417 (Opcje)
Znaków:	PC347)Standardowe Europy) □Katakana□PC850)Wielojęzyczne) □PC860)Portugalski) □PC863)Francuski (Kanada)) □PC865)Nordycka) □West Europy□Grecki□Hebrajski□Wschód Europy□Iran□WPC1252□PC866)Cyryllica nr 2) □PC852)Latin2) □ PC858□IranII□Łotewski□Arabski□PT151)1251)
Fizyczne Charakterystyka:	Waga: 1,25 kg; Wygląd rozmiar: 190 x 145 x 143 mm (długość * szerokość * wysokość)